

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVUCR 16 (VC1604) 27001329

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVUCR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVJBR 16 (VB1604) 27001297

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVJBR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-SCFCR 09 (CC09T3) 27001112

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SCFCR 09

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : CC09T3

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-PWLNR 06 (WN0604) 27001076

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-PWLNR 06

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-PWLNR 06
(WN0604) 27001078**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PWLNR 06
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : WN0604
Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-PWLNR 06
(WN0604) 27001080**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PWLNR 06
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-PWLNR 08C
(WN0804) 27001082**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PWLNR 08C

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : ϕ 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 32 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-PWLNR 08
(WN0804) 27001084**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PWLNR 08C

Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : WN0804
Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S40U-PWLNR 08C
(WN0804) 27001086**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PWLNR 0C
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : WN0804
Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S40U-MWLNR 08**

(WN0804) 27001074

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MWLNR 08

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-MWLNR 06 (WN0604) 27001064

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-MWLNR 06

Duzina Nosača : 170 mm

Precnik Prihvata : fi 16 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-MWLNR 06 (WN0604) 27001066

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MWLNR 06

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : ϕ 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 25 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.