

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S08H-SCFCR 06 (CC0602) 27001102**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S08H-SCFCR 06

Duzina Nosača : 100 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  8 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  11 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S10K-SCFCR 06 (CC0602) 27001104**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SCFCR 06

Duzina Nosača : 100 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  10 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  13 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 90 st.

---

**Prihvat                    za                    Unutarnje  
Struganje                S10K-SDQCR            07  
(DC0702)    27001188**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SDQCR 07

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata : fi 10 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.

Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

---

**Prihvat                    za                    Unutarnje  
Struganje                S10K-SDUCR            07  
(DC0702)    27001222**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SDUCR 07

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata : fi 10 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.

Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S12K-SCLCR        06  
(CC0602) 27001137**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S12K-SCLCR 06  
Duzina Nosača : 125 mm  
Precnik Prihvata : fi 12 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.  
Korištena Pločica : CC0602  
Napadni ugao : 95 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S12K-SCFCR        06  
(CC0602) 27001106**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S12K-SCFCR 06  
Duzina Nosača : 125 mm  
Precnik Prihvata : fi 12 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.  
Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 90 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S12K-SDQCR        07  
(DC0702) 27001190**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDQCR 07

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata : fi 12 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.

Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S12K-SDUCR        07  
(DC0702) 27001224**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDUCR 07

Duzina Nosača : 125 mm  
Precnik Prihvata : fi 12 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.  
Korištena Pločica : DC0702  
Napadni ugao : 107.5 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        A10H-SCLCR        06  
(CC0602) 27001119**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : A10H-SCLCR 06  
Duzina Nosača : 100 mm  
Precnik Prihvata : fi 10 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.  
Korištena Pločica : CC0602  
Napadni ugao : 95 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S08H-SCLCR        06**

# **(CC0602) 27001133**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S08H-SCLCR 06  
Duzina Nosača : 100 mm  
Precnik Prihvata : fi 8 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 11 mm.  
Korištena Pločica : CC0602  
Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-SCLCR 09 (CC09T3) 27001143**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SCLCR 09  
Duzina Nosača : 170 mm  
Precnik Prihvata : fi 16 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.  
Korištena Pločica : CC09T3  
Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S16P-SCFCR        09 (CC09T3) 27001110**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SCFCR 09

Duzina Nosača : 170 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  16 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  20 mm.

Korištena Pločica : CC09T3

Napadni ugao : 90 st.