

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-PCLNR 19 (CN1906) 27000877**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PCLNR 19

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : CN1906

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-TTUNR 22 (TN2204) 27001040**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-TTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S50V-PTUNR        22 (TN2204) 27001028**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-PTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata :  $\varnothing$  40 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\varnothing$  50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S50V-MTUNR        22 (TN2204) 27001006**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-MTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata :  $\varnothing$  40 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\varnothing$  50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S50V-MTFNR        22  
(TN2204) 27000983**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-MTFNR 22  
Duzina Nosača : 350 mm  
Precnik Prihvata : fi 40 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.  
Korištena Pločica : TN2204  
Napadni ugao : 90 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S50V-PCLNR        19  
(CN1906) 27000869**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-PCLNR 19  
Duzina Nosača : 400 mm  
Precnik Prihvata : fi 50 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 63 mm.  
Korištena Pločica : CN1906

Napadni ugao : 95 st.

---

**Prihvat za Unutarnje  
Struganje S40U-TTUNR 22C  
(TN2204) 27001038**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-TTUNR 22C

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  40 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat za Unutarnje  
Struganje S40U-PTUNR 22C  
(TN2204) 27001026**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PTUNR 22C

Duzina Nosača : 350 mm  
Precnik Prihvata : fi 40 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.  
Korištena Pločica : TN2204  
Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S40U-MTUNR        22 (TN2204)        27001004**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MTUNR 22  
Duzina Nosača : 350 mm  
Precnik Prihvata : fi 40 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.  
Korištena Pločica : TN2204  
Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S40U-MTFNR        22**

# **(TN2204) 27000977**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MTFNR 22  
Duzina Nosača : 350 mm  
Precnik Prihvata : fi 40 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.  
Korištena Pločica : TN2204  
Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-TDUNR 15 (DN1506) 27000946**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-TDUNR 15  
Duzina Nosača : 350 mm  
Precnik Prihvata : fi 40 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.  
Korištena Pločica : DN1506  
Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S40U-TDQNR        15 (DN1506) 27000916**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-TDQNR 15

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  40 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  50 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 107.5 st.