

Prihvat za Unutarnje Struganje S10K-SDQCR 07 (DC0702) 27001188

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SDQCR 07

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata : fi 10 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.

Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S10K-SDUCR 07 (DC0702) 27001222

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SDUCR 07

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata : fi 10 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.

Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S12K-SDQCR 07 (DC0702) 27001190

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDQCR 07

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata : fi 12 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.

Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S12K-SDUCR 07 (DC0702) 27001224

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDUCR 07

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata : fi 12 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.

Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S16P-MWLNR 06
(WN0604) 27001064**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-MWLNR 06
Duzina Nosača : 170 mm
Precnik Prihvata : fi 16 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.
Korištena Pločica : WN0604
Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S16P-SDQCR 07
(DC0702) 27001196**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDQCR 07
Duzina Nosača : 170 mm
Precnik Prihvata : fi 16 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.
Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S16P-SDUCR 07
(DC0702) 27001226**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDUCR 07

Duzina Nosača : 170 mm

Precnik Prihvata : ϕ 16 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 20 mm.

Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S16P-STFCR 11
(TC1102) 27001266**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-STFCR 11

Duzina Nosača : 170 mm
Precnik Prihvata : fi 16 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje
Struganje S16P-STUCR 11
(TC1102) 27001285

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-STUCR 11
Duzina Nosača : 170 mm
Precnik Prihvata : fi 16 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje
Struganje S20R-MTFNR 16

(TN1604) 27000972

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MTFNR 16

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-MTUNR 16 (TN1604) 27000998

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MTUNR 16

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-MWLNR 06 (WN0604) 27001066

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MWLNR 06

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : ϕ 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 25 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.