

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PTUNR 16C (TN1604) 27001018**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PTUNR 16C

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PWLNR 06 (WN0604) 27001078**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PWLNR 06

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-PWLN    08C (WN0804)        27001082**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PWLN 08C

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-STFCR    16 (TC16T3)        27001274**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-STFCR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : TC16T3

Napadni ugao : 90 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S25S-STUCR        16  
(TC16T3) 27001289**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-STUCR 16  
Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : TC16T3  
Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S25S-SVJBR        16  
(VB1604) 27001295**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVJBR 16  
Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S25S-SVQBR        16  
(VB1604) 27001305**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQBR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  25 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  32 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 107.5 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S25S-SVQCR        16  
(VC1604) 27001320**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQCR 16

Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : VC1604  
Napadni ugao : 107.5 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje**  
**Struganje        S25S-SVUBR        16**  
**(VB1604) 27001314**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUBR 16  
Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : VB1604  
Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje**  
**Struganje        S25S-SVUCR        16**

# **(VC1604) 27001327**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUCR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-TDQNR        15 (DN1506) 27000912**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TDQNR 15

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 107.5 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-TDUNR        15 (DN1506) 27000942**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TDUNR 15

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  25 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  32 mm.

Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.