

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-TTUNR 16C (TN1604) 27001030

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TTUNR 16C

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-TVUNR 16 (VN1604) 27001042

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TVUNR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 36 mm.

Korištena Pločica : VN1604

Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-MTFNR 16
(TN1604) 27000975**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MTFNR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 90 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-MTUNR 16
(TN1604) 27001002**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MTUNR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-MWLNR 08
(WN0804) 27001072**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MWLNR 08
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : WN0804
Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-PDQNR 15
(DN1506) 27000906**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDQNR 15
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 107.5 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-PDQNR 1504
(DN1504) 27000903**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDQNR 1504

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : ϕ 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 40 mm.

Korištena Pločica : DN1504

Napadni ugao : 107.5 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-PDUNR 15
(DN1506) 27000936**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDUNR 15

Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-PSKNR 12C
(SN1204) 27000960

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PSKNR 12C
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : SN1204
Napadni ugao : 75 st.

Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-PTUNR 16

(TN1604) 27001024

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PTUNR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PWLNR 06 (WN0604) 27001080

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PWLNR 06

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PWLNR 08 (WN0804) 27001084

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PWLNR 08C

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : ϕ 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 40 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.