Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SDQCR 11 (DC11T3) 27001202

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SDQCR 11
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SDUCR 11 (DC11T3) 27001236

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SDUCR 11
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-STFCR 16 (TC16T3) 27001276

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-STFCR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-STUCR 16 (TC16T3) 27001291

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-STUCR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVJBR 16 (VB1604) 27001297

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVJBR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVQBR 16 (VB1604) 27001307

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVQBR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVQCR 16 (VC1604) 27001324

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVQCR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVUBR 16 (VB1604) 27001316

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVUBR 16

Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVUCR 16 (VC1604) 27001329

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVUCR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-TDQNR 15

(DN1506) 27000914

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TDQNR 15
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-TDUNR 15 (DN1506) 27000944

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TDUNR 15
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-TTUNR 16 (TN1604) 27001036

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TTUNR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.