

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S12K-SCFCR 06 (CC0602) 27001106**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S12K-SCFCR 06

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata : fi 12 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S12K-SCLCR 06 (CC0602) 27001137**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S12K-SCLCR 06

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata : fi 12 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S16P-SCFCR        09 (CC09T3) 27001110**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SCFCR 09

Duzina Nosača : 170 mm

Precnik Prihvata : fi 16 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.

Korištena Pločica : CC09T3

Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S16P-SCLCR        09 (CC09T3) 27001143**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SCLCR 09

Duzina Nosača : 170 mm

Precnik Prihvata : fi 16 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.

Korištena Pločica : CC09T3

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-SCFCR 09 (CC09T3) 27001112**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SCFCR 09  
Duzina Nosača : 200 mm  
Precnik Prihvata : fi 20 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.  
Korištena Pločica : CC09T3  
Napadni ugao : 90 st.

---

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-SCLCR 09 (CC09T3) 27001144**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SCLCR 09  
Duzina Nosača : 200 mm  
Precnik Prihvata : fi 20 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.  
Korištena Pločica : CC09T3

Napadni ugao : 95 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S25S-PCLNR        12  
(CN1204) 27000863**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PCLNR 12

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : CN1204

Napadni ugao : 95 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S25S-SCFCR        12  
(CC1204) 27001116**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SCFCR 12

Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : CC1204  
Napadni ugao : 90 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje**  
**Struganje        S25S-SCLCR        12**  
**(CC1204) 27001150**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SCLCR 12  
Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvora : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : CC1204  
Napadni ugao : 95 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje**  
**Struganje        S32T-PCLNR        16**

# **(CN1606) 27000871**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PCLNR 16  
Duzina Nosača : 300 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.  
Korištena Pločica : CN1606  
Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SCLCR 12 (CC1204) 27001152**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SCLCR 12  
Duzina Nosača : 300 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.  
Korištena Pločica : CC1204  
Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S40U-PCLNR        19 (CN1906) 27000877**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PCLNR 19

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata :  $\varnothing$  40 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\varnothing$  50 mm.

Korištena Pločica : CN1906

Napadni ugao : 95 st.