

Former #10-24 UNC (TD704322-YG TAP FORMING – Tin Presvlaka)

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #10-24 UNC

Radna Dužina : 15 mm

Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : ϕ 4.3 mm

Broj Zubi : 6

Prečnik Prihvata : ϕ 6 mm

Ukupna Dužina : 70 mm

Tehničke Karakteristike :

- #10-24 UNC
- HSS-E Materijal
- Ravni Former za UNC Nacoj
- Ugao Spirale : 0 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Aluminium
- Klasa Kvaliteta : 2BX
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Prolazna i Slijepa rupa
- Presvlaka : TIN Presvlaka

Głodačka Głava F15-APKT16-

D35AP8Z306S27 (APKT 1604)
17000582

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F15-APKT16-D35AP8Z306S27

Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm

Prečnik Prihvata : fi 93 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 8 mm

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 15 step.

Broj Zubi (Pločica) : 3

Glodačka Glava F45-APKT16-
D35AP21Z306S27 (APKT 1604)
17000631

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-APKT16-D35AP21Z306S27

Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm

Prečnik Prihvata : fi 77 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 21.5 mm

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 45 step.

Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodačka Glava F60-APKT16-D35AP26Z306S22 (APKT 1604) 17000632

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F60-APKT16-D35AP26Z306S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm

Prečnik Prihvata : fi 65 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 26.5 mm

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 60 step.

Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodačka Glava F75-APKT16-D35AP29Z306S22 (APKT 1604) 17000633

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F60-APKT16-D35AP26Z306S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm

Prečnik Prihvata : fi 50 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 26.5 mm

Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 75 step.
Broj Zubi (Pločica) : 6

**Glodačka Glava F45-SEKT12-
D100Z8S32 (SEKT 1204)
17000037**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D100Z8S32
Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm
Prečnik Prihvata : fi 114 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 8

**Glodačka Glava F45-SEKT12-
D125Z10S40 (SEKT 1204)
17000038**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D125Z10S40
Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm
Prečnik Prihvata : fi 139 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 10

Glodačka Glava F45-SEKT12-D160Z12S40 (SEKT 1204) 17000039

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D125Z10S40
Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm
Prečnik Prihvata : fi 139 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 10

Glodačka Glava F45-SEKT12-D160Z12S40 (SEKT 1204) 17000039

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D160Z12S40

Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm

Prečnik Prihvata : fi 174 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm

Korištena Pločica : SEKT 1204

Napadni ugao : 45

Broj Zubi (Pločica) : 12

Glodačka Glava F45-SEKT12-D40Z4S16 (SEKT 1204) 17000031

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D40Z4S16

Efektivni Rezni Prečnik : fi 40 mm

Prečnik Prihvata : fi 54 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm

Korištena Pločica : SEKT 1204

Napadni ugao : 45

Broj Zubi (Pločica) : 4

Glodačka Glava F45-SEKT12-D50Z5S22 (SEKT 1204) 17000032

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D50Z5S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm

Prečnik Prihvata : fi 64 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm

Korištena Pločica : SEKT 1204

Napadni ugao : 45

Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodačka Glava F45-SEKT12-D63Z4S22 (SEKT 1204) 17000033

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D63Z4S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm

Prečnik Prihvata : fi 77 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm

Korištena Pločica : SEKT 1204

Napadni ugao : 45

Broj Zubi (Pločica) : 4