

# Former #10-24 UNC (TD704322-YG TAP FORMING – TIN Presvlaka)

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #10-24 UNC

Radna Dužina : 15 mm

Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora :  $\phi$  4.3 mm

Broj Zubi : 6

Prečnik Prihvata :  $\phi$  6 mm

Ukupna Dužina : 70 mm

Tehničke Karakteristike :

- #10-24 UNC
- HSS-E Materijal
- Ravni Former za UNC Nacoj
- Ugao Spirale : 0 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Aluminium
- Klasa Kvaliteta : 2BX
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Prolazna i Slijepa rupa
- Presvlaka : TIN Presvlaka

---

## Głodačka Glava F15-APKT16-

# **D35AP8Z306S27 (APKT 1604) 17000582**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F15-APKT16-D35AP8Z306S27

Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm

Prečnik Prihvata : fi 93 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 8 mm

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 15 step.

Broj Zubi (Pločica) : 3

---

# **Glodačka Glava F45-APKT16- D35AP21Z306S27 (APKT 1604) 17000631**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-APKT16-D35AP21Z306S27

Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm

Prečnik Prihvata : fi 77 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 21.5 mm

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 45 step.

Broj Zubi (Pločica) : 6

---

# **Glodačka Glava F60-APKT16- D35AP26Z306S22 (APKT 1604) 17000632**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F60-APKT16-D35AP26Z306S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm

Prečnik Prihvata : fi 65 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 26.5 mm

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 60 step.

Broj Zubi (Pločica) : 6

---

# **Glodačka Glava F75-APKT16- D35AP29Z306S22 (APKT 1604) 17000633**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F60-APKT16-D35AP26Z306S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm

Prečnik Prihvata : fi 50 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 26.5 mm

Korištena Pločica : APKT 1604  
Napadni ugao : 75 step.  
Broj Zubi (Pločica) : 6

---

**Glodačka Glava F45-SEKT12-  
D100Z8S32 (SEKT 1204)  
17000037**

**Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D100Z8S32  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm  
Prečnik Prihvata : fi 114 mm  
Duzina Nosača : 50 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm  
Korištena Pločica : SEKT 1204  
Napadni ugao : 45  
Broj Zubi (Pločica) : 8

---

**Glodačka Glava F45-SEKT12-  
D125Z10S40 (SEKT 1204)  
17000038**

**Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D125Z10S40  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm  
Prečnik Prihvata : fi 139 mm  
Duzina Nosača : 63 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm  
Korištena Pločica : SEKT 1204  
Napadni ugao : 45  
Broj Zubi (Pločica) : 10

---

# **Glodačka Glava F45-SEKT12- D160Z12S40 (SEKT 1204) 17000039**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D125Z10S40  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm  
Prečnik Prihvata : fi 139 mm  
Duzina Nosača : 63 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm  
Korištena Pločica : SEKT 1204  
Napadni ugao : 45  
Broj Zubi (Pločica) : 10

---

# **Glodačka Glava F45-SEKT12-D160Z12S40 (SEKT 1204) 17000039**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D160Z12S40  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm  
Prečnik Prihvata : fi 174 mm  
Duzina Nosača : 63 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm  
Korištena Pločica : SEKT 1204  
Napadni ugao : 45  
Broj Zubi (Pločica) : 12

---

# **Glodačka Glava F45-SEKT12-D40Z4S16 (SEKT 1204) 17000031**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D40Z4S16  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 40 mm  
Prečnik Prihvata : fi 54 mm  
Duzina Nosača : 40 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm  
Korištena Pločica : SEKT 1204  
Napadni ugao : 45  
Broj Zubi (Pločica) : 4

---

**Glodačka Glava F45-SEKT12-  
D50Z5S22 (SEKT 1204)  
17000032**

**Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D50Z5S22  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm  
Prečnik Prihvata : fi 64 mm  
Duzina Nosača : 40 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm  
Korištena Pločica : SEKT 1204  
Napadni ugao : 45  
Broj Zubi (Pločica) : 5

---

**Glodačka Glava F45-SEKT12-  
D63Z4S22 (SEKT 1204)  
17000033**

**Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D63Z4S22  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm  
Prečnik Prihvata : fi 77 mm  
Duzina Nosača : 40 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm

Korištena Pločica : SEKT 1204

Napadni ugao : 45

Broj Zubi (Pločica) : 4