Former #10-24 UNC (TD704322-YG TAP FORMING – TİN Presvlaka)

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #10-24 UNC
Radna Dužina : 15 mm
Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 4.3 mm
Broj Zubi : 6
Prečnik Prihvata : fi 6 mm
Ukupna Dužina : 70 mm

Tehničke Karakteristike :

– #10-24 UNC
– HSS-E Materijal
– Ravni Former za UNC Nacoj
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Aluminium
– Klasa Kvaliteta : 2BX
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna i Slijepa rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Glodačka Glava F15-APKT16-

D35AP8Z306S27 (APKT 1604) 17000582

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F15-APKT16-D35AP8Z306S27
Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm
Prečnik Prihvata : fi 93 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 8 mm
Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 15 step.
Broj Zubi (Pločica) : 3

Glodačka Glava F45-APKT16-D35AP21Z306S27 (APKT 1604) 17000631

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-APKT16-D35AP21Z306S27
Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm
Prečnik Prihvata : fi 77 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 21.5 mm
Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 45 step.
Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodačka Glava F60-APKT16-D35AP26Z306S22 (APKT 1604) 17000632

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F60-APKT16-D35AP26Z306S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm
Prečnik Prihvata : fi 65 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 26.5 mm
Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 60 step.
Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodačka Glava F75-APKT16-D35AP29Z306S22 (APKT 1604) 17000633

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F60-APKT16-D35AP26Z306S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm
Prečnik Prihvata : fi 50 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 26.5 mm

Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 75 step.
Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodačka Glava F45-SEKT12-D100Z8S32 (SEKT 1204) 17000037

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D100Z8S32
Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm
Prečnik Prihvata : fi 114 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 8

Glodačka Glava F45-SEKT12-D125Z10S40 (SEKT 1204) 17000038

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D125Z10S40
Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm
Prečnik Prihvata : fi 139 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 10

Glodačka Glava F45-SEKT12-D160Z12S40 (SEKT 1204) 17000039

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D125Z10S40
Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm
Prečnik Prihvata : fi 139 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 10

Glodačka Glava F45-SEKT12-D160Z12S40 (SEKT 1204) 17000039

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D160Z12S40
Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm
Prečnik Prihvata : fi 174 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 12

Glodačka Glava F45-SEKT12-D40Z4S16 (SEKT 1204)) 17000031

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D40Z4S16
Efektivni Rezni Prečnik : fi 40 mm
Prečnik Prihvata : fi 54 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 4

Glodačka Glava F45-SEKT12-D50Z5S22 (SEKT 1204)) 17000032

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D50Z5S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm
Prečnik Prihvata : fi 64 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodačka Glava F45-SEKT12-D63Z4S22 (SEKT 1204)) 17000033

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D63Z4S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm
Prečnik Prihvata : fi 77 mm
Duzina Nosača : 40 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : SEKT 1204
Napadni ugao : 45
Broj Zubi (Pločica) : 4