

Pločica za Glodanje APKT 160412 TR – YG602 (Otvrdnuti Materijali) 12000493

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : LE 15.2mm
Debljina : S (3.6 mm)
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora : IC 9.4 mm
Ugao : 90 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : APKT
Tolerancija Pločice : K
Obradni Materijal : Otvrdnuti Materijali

Pločica za Glodanje APKT 160416 TR – YG602 (Otvrdnuti Materijali) 12000472

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : LE 15.2mm
Debljina : S (3.6 mm)
Radius : 1.6 mm

Prečnik Otvora : IC 9.4 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : APKT
Tolerancija Pločice : K
Obradni Materijal : Otvrđnuti Materijali

Pločica za Glodanje APKT 160416 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000006

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : LE 15.2mm
Debljina : S (3.6 mm)
Radius : 1.6 mm
Prečnik Otvora : IC 9.4 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : APKT
Tolerancija Pločice : K

Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv

Pločica za Glodanje APKT 160424 PDTR – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000255

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : LE 15.2mm
Debljina : S (3.6 mm)
Radius : 2.4 mm
Prečnik Otvora : IC 9.4 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : APKT
Tolerancija Pločice : K
Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv

Pločica za Glodanje APKT

160424 TR – YG602 (Otvrdnuti Materijali) 12000494

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : LE 15.2mm
Debljina : S (3.6 mm)
Radius : 2.4 mm
Prečnik Otvora : IC 9.4 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : APKT
Tolerancija Pločice : K
Obradni Materijal : Otvrdnuti Materijali

Pločica za Bušenje SPMX 060204 – YG602 (Čelik , Sivi liv) 32000006

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 06 mm
Debljina : 02 (2.38 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 6 mm
Ugao : 90 step

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Čelik , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje SPMX 050204-ST – YG602 (Inox) 32000011

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 05 mm
Debljina : 02 (2.38 mm)
Radius : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 5 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Inox)

Pločica za Struganje SNMG 120408-UG YG3020 (Čelik – Normal-Stabilna Obrada) 22000142

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 90

Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : s

Vrsta Obrade : Normal-Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje SNMG

120412-UG YG3020 (Čelik – Normal-Stabilna Obrada) 22000259

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 90

Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : s

Vrsta Obrade : Normal-Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje SNMG 120416-UG YG3010 (Čelik, Sivi Liv – Normal-Stabilna Obrada) 22000744

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 1.6 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 90

Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : s

Vrsta Obrade : Normal-Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik, Sivi Liv

Pločica za Struganje SNMG 120408-UM YG3030 (Čelik, Inox – Normal-Nestabilna Obrada) 22000740

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 90

Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : s
Vrsta Obrade : Normal-Nestabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik, Inox

Pločica za Struganje SNMG 120408-UC YG3020 (Čelik – Srednje Gruba Obrada) 22000106

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 90
Aktivni Vrhovi : 8

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : s
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik