

I-One Driil Nosač S12 -5D (Fi 13.0- Fi 13.49 mm) ZD13005016

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 13.0 mm – 13.49 mm

Radna Dubina : 67 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 138 mm

Głodačka Gława za Plansko Głodanje F43-ODMT06-D63Z5S22 (ODMT06) 17000001

Geometrijske Karakteristike :

Głodačka Gława : F43-ODMT06-D63Z5S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm

Prečnik Głodačke Glave : fi 73 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 22 / 50 mm

Maksimalna Dubina Reza : 3.5 mm

Korištena Pločica : ODMT06

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodački Prihvat F90-ADKT15-D125Z9S40-WOC (ADKT 1505) 17000525

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-ADKT15-D125Z9S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 125 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 80 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 15.0 mm

Korištena Pločica : ADKT 1505

Napadni ugao : 90 st.

Broj Zubi (Pločica) : 9

Topovska Burgija Ø23 x 92 YGWC4-23S25F092-04 (WCMX040208) 37000346

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 23 mm

Dubina Bušenja : 92 mm (4 x D)

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 170 mm
Pločica : WCMX040208

Topovska Burgija Ø22.5 x 88
YGWC4-22.5S25F088-04
(WCMX040208) 37000732

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 22.5 mm
Dubina Bušenja : 88 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 168 mm
Pločica : WCMX040208

Topovska Burgija Ø22 x 88
YGWC4-22S25F088-04
(WCMX040208) 37000345

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 22 mm
Dubina Bušenja : 88 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 166 mm
Pločica : WCMX040208

Topovska Burgija Ø21 x 84
YGWC4-21S25F084-04
(WCMX040208) 37000344

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 21 mm
Dubina Bušenja : 84 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 162 mm
Pločica : WCMX040208

Topovska Burgija Ø20 x 80

YGWC4-20S25F080-04 **(WCMX040208) 37000343**

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 20 mm
Dubina Bušenja : 80 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 158 mm
Pločica : WCMX040208

Glodački Prihvat F90-APMT16-D50Z5S22 (APMT 1204) 17000109

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APMT16-D50Z5S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 50 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm
Korištena Pločica : APMT 1204
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 5

Topovska Burgija Ø25 x 125

YGSP5-25S32F125-07

(SPMX07T308) 37000043

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 25 mm
Dubina Bušenja : 125 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 215 mm
Pločica : SPMX07T308

Topovska Burgija Ø24 x 120

YGSP5-24S32F120-07

(SPMX07T308) 37000042

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 24 mm
Dubina Bušenja : 120 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 210 mm
Pločica : SPMX07T308

Topovska Burgija Ø23 x 115 YGSP5-23S32F115-07 (SPMX07T308) 37000041

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 23 mm

Dubina Bušenja : 115 mm (5 x D)

Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm

Ukupna Dužina : 205 mm

Pločica : SPMX07T308