

# **I-One Driil Nosač S10 -5D (Fi 11.0- Fi 11.4 mm) ZD11005016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 11.0 mm – 10.4 mm

Radna Dubina : 57 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 127mm

---

# **I-One Driil Nosač S10 -5D (Fi 10.50 – Fi 10.9 mm) ZD10505016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 10.50 mm – 10.90 mm

Radna Dubina : 52.5 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 123 mm

---

**I-One Driil Nosač S10 -5D (Fi  
10.00 – Fi 10.4 mm)  
ZD10005016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 10.00 mm – 10.40 mm

Radna Dubina : 52.5 mm

Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 123 mm

---

**Glodačka Glava F45-SEKT12-  
D50Z5S22 (SEKT 1204)  
17000032**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D50Z5S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm

Prečnik Prihvata : fi 64 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm

Korištena Pločica : SEKT 1204

Napadni ugao : 45

Broj Zubi (Pločica) : 5

---

# **I-One Driil Nosač S22 -3D (Fi 23.0- Fi 23.9 mm) ZD23003025**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 23.0 mm – 23.9 mm

Radna Dubina : 72 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 157 mm

---

# **Glodački Prihvat F-RDKT12-D63Z6S22 (RDKT 1204) 17000030**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F-RDKT12-D63Z6S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 51 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Precnik Prihvata : fi 22 / 48 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm

Korištena Pločica : RDKT 1204

Napadni ugao : Zavisno od Dubine

Broj Zubi (Pločica) : 6

---

# **HIGH-FEED Glodačka Glava FHF-SDMW12-D80Z6S27 (SDMT , SDM W1204) ) 17000606**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : FHF-SDMW12-D80Z6S27

Efektivni Rezni Prečnik :  $\phi$  62.4 mm

Prečnik Prihvata :  $\phi$  80 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 1.8 / 50

Korištena Pločica : SDMT / SDM W1204

Napadni ugao : Zavisno od Dubine

Broj Zubi (Pločica) : 5

---

# **I-One Drill Nosač S22 -3D (Fi 22.0- Fi 22.9 mm) ZD22003025**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Radni Prečnik Glavice : 22.00 mm – 22.9 mm

Radna Dubina : 66 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 150 mm

---

# **I-One Drill Nosač S20-3D (Fi 21.0- Fi 21.9 mm) ZD21003025**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 21.0 mm – 21.9 mm

Radna Dubina : 66 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 150 mm

---

# **I-One Drill Nosač S20 -3D (Fi 20.0- Fi 20.9 mm) ZD20003025**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 20.0 mm – 20.9 mm

Radna Dubina : 63 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 147 mm

---

# **I-One Driil Nosač S18 -3D (Fi 19.0- Fi 19.9 mm) ZD18003025**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 19.0 mm – 19.9 mm

Radna Dubina : 57 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 143 mm

---

# **I-One Driil Nosač S18 -3D (Fi 18.0- Fi 18.9 mm) ZD18003025**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 18.8 mm – 18.9 mm

Radna Dubina : 57 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 142 mm