

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 20.5 (Y201H2050) (9383)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	: Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	: 20.5 mm
Tolerancija Prečnika	: h7
Ugao Reznog Vrh	: 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S20

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 20.8 (Y201H2080) (9381)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	: Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	: 20.8 mm
Tolerancija Prečnika	: h7
Ugao Reznog Vrh	: 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S20

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 21.0 (Y201H2100) (9382)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal
Prečnik Glavice : 21.0 mm
Tolerancija Prečnika : h7
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S20

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 21.5 (Y201H2150) (9380)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal
Prečnik Glavice : 21.5 mm
Tolerancija Prečnika : h7
Ugao Reznog Vrha : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S20

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 22 (Y221H2200) (9379)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	: Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	: 22.0 mm
Tolerancija Prečnika	: h7
Ugao Reznog Vrh	: 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S22

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 22.5 (Y221H2250) (9378)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	: Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	: 22.5 mm
Tolerancija Prečnika	: h7
Ugao Reznog Vrh	: 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S22

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 23.0 (Y221H2300) (9377)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	: Tvrdi Metal
Prečnik Glavice	: 23.0 mm
Tolerancija Prečnika	: h7
Ugao Reznog Vrha	: 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S22

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 23.5 (Y221H2350) (9376)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	: Tvrdi Metal
Prečnik Glavice	: 23.5 mm
Tolerancija Prečnika	: h7
Ugao Reznog Vrha	: 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S22

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 24 (Y241H2400) (9375)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	: Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	: 24.0 mm
Tolerancija Prečnika	: h7
Ugao Reznog Vrh	: 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S24

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 24.5 (Y241H2450) (9374)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	: Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	: 24.5 mm
Tolerancija Prečnika	: h7
Ugao Reznog Vrh	: 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S24

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 25.0 (Y241H2500) (9372)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	:	Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	:	25.0 mm
Tolerancija Prečnika	:	h7
Ugao Reznog Vrh	:	140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S24

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 26.0 (Y261H2600) (9371)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	:	Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	:	26.0 mm
Tolerancija Prečnika	:	h7
Ugao Reznog Vrh	:	140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S26

