

**Glodačka Glava F45-SEKT12-  
D63Z4S22 (SEKT 1204)  
17000033**

**Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D63Z4S22  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm  
Prečnik Prihvata : fi 77 mm  
Duzina Nosača : 40 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm  
Korištena Pločica : SEKT 1204  
Napadni ugao : 45  
Broj Zubi (Pločica) : 4

---

**Glodačka Glava F45-SEKT12-  
D40Z4S16 (SEKT 1204)  
17000031**

**Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D40Z4S16  
Efektivni Rezni Prečnik : fi 40 mm  
Prečnik Prihvata : fi 54 mm  
Duzina Nosača : 40 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm  
Korištena Pločica : SEKT 1204  
Napadni ugao : 45  
Broj Zubi (Pločica) : 4

---

# **I-One Driil Nosač S16 -3D (Fi 16.0- Fi 16.9 mm) ZD16003020**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 16.0 mm – 16.9 mm

Radna Dubina : 51 mm

Prečnik Prihvata : 20 mm

Dužina Prihvata : 48 mm

Ukupna Dužina : 127 mm

---

# **Glodački Prihvat F-RDKT12-D50Z5S22 (RDKT 1204) 17000029**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F-RDKT12-D50Z5S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 38 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 50 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm

Korištena Pločica : RDKT 1204

Napadni ugao : Zavisno od Dubine

Broj Zubi (Pločica) : 5

---

**Glodačka Glava za Plansko  
Glodanje F45-SNMX12-  
D100Z10S32 (SNMX 1206)  
17000512**

**Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D100Z10S32

Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 113 mm

Duzina Nosača : 52 mm

Precnik Prihvata : fi 32 / 67 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm

Korištena Pločica : SNMX 1206

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 10

---

**Glodačka Glava za Plansko  
Glodanje F45-ONMU08-D100Z7S32  
(ONMU08) 17000495**

**Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D100Z7S32

Efektivni Rezni Prečnik :  $\phi$  100 mm  
Prečnik Glodačke Glave :  $\phi$  112 mm  
Duzina Nosača : 50 mm  
Precnik Prihvata :  $\phi$  32 / 67 mm  
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm  
Korištena Pločica : ONMU08  
Napadni ugao : 45 st.  
Broj Zubi (Pločica) : 7

---

## **I-One Drill Nosač S14 -3D ( $\phi$ 15.5- $\phi$ 15.9 mm) ZD15503016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.5 mm – 15.9 mm  
Radna Dubina : 48 mm  
Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm  
Ukupna Dužina : 121 mm

---

## **I-One Drill Nosač S14 -3D ( $\phi$ 15.0- $\phi$ 15.4 mm) ZD15003016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 15.0 mm – 15.4 mm

Radna Dubina : 46 mm  
Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm  
Ukupna Dužina : 120 mm

---

## **I-One Driil Nosač S14 -3D (Fi 14.5- Fi 14.9 mm) ZD14508016**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 14.50 mm – 14.9 mm  
Radna Dubina : 45mm  
Prečnik Prihvata : 16 mm

Dužina Prihvata : 48 mm  
Ukupna Dužina : 118 mm

---

## **Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-0FER07- D100Z6S32-WOC (0FER 0704) 17000486**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FER07-D100Z6S32-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm  
Prečnik Glodačke Glave : fi 112 mm  
Duzina Nosača : 50 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 / 80 mm  
Maksimalna Dubina Rezanja : 5.0 mm  
Korištena Pločica : OFER 0704  
Napadni ugao : 43 st.  
Broj Zubi (Pločica) : 6

---

**Topovska Burgija Ø45.5 x 135**  
**YGWC3-45.5S32F135-06**  
**(WCMX06T308 ) 37000770**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 45.5 mm  
Dubina Bušenja : 135 mm (3 x D)  
Prečnik Prihvata : 32 mm  
Dužina Prihvata : 60 mm  
Ukupna Dužina : 237 mm  
Pločica : WCMX06T308

---

# **Glodački Prihvat F90-APKT10-D50Z6S22 (APKT 1003) 17000215**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Glodačka Glava : F90-APKT10-D50Z6S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 50 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 10.0 mm

Korištena Pločica : APKT 1003

Napadni ugao : 90 stepeni

Broj Zubi (Pločica) : 6