# I-One Driil Nosač S24 -8D (Fi 24.0- Fi 24.9 mm) ZD24008032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 24.0 mm – 24.9 mm
Radna Dubina : 200 mm
Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 288 mm

---

# I-One Driil Nosač S24 -8D (Fi 25.0- Fi 25.9 mm) ZD25008032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 25.0 mm – 25.9 mm
Radna Dubina : 208 mm
Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 298 mm

---

# Metrički Fini Former M10 x

# 0.75 (TD733456 – YG TAP FORMING – TiN Presvlaka)

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 0.75
Radna Dužina : 18 mm
Dužina Vrata : 36 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 9.65 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 7 mm
Ukupna Dužina : 90 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Fini Former za Metrički Nacoj
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Aluminium
– Klasa Kvaliteta : 6HX
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna i Slijepa rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

---

# Metrički Former M10 x 1.5 (TD703426 – YG TAP FORMING –

# TiN Presvlaka)

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 1.5
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 9.3 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 10 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Former za Metrički Nacoj
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Aluminium
– Klasa Kvaliteta : 6HX
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna i Slijepa rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

---

# Metrički Former M10 x 1.5 (TY703426 – YG TAP FORMING – TiAlN Presvlaka)

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 1.5

Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 9.3 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 10 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Former za Metrički Nacoj
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Aluminium
– Klasa Kvaliteta : 6HX
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna i Slijepa rupa
– Presvlaka : TIALN Presvlaka

---

# Pločica za Bušenje SPMX 050204 – YG602 (Čelik , Sivi liv ) 32000005

**Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 05 mm
Debljina  : 02 (2.38 mm)
Radius    : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 5 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi  : 4

**Tehničke Karakteristike :**

Vrsta  Pločice       : Pločica za Bušenje
Tip Pločice          : Pozitivna Pločica
Forma Pločice        : SPMX
Tolerancija Pločice  : M
Obradni Materijal    : (Čelik , Sivi Liv)

---

# Pločica za Bušenje SPMX 050204-ST – YG602 (Inox ) 32000011

**Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 05 mm
Debljina  : 02 (2.38 mm)
Radius    : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 5 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi  : 4

**Tehničke Karakteristike :**

Vrsta  Pločice       : Pločica za Bušenje
Tip Pločice          : Pozitivna Pločica
Forma Pločice        : SPMX
Tolerancija Pločice  : M
Obradni Materijal    : (Inox)

---

# Pločica za Bušenje SPMX 060204 – YG602 (Čelik , Sivi liv ) 32000006

**Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 06 mm
Debljina  : 02 (2.38 mm)
Radius    : 0.4 mm
Prečnik Otvora : IC 6 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi  : 4

**Tehničke Karakteristike :**

Vrsta  Pločice       : Pločica za Bušenje
Tip Pločice          : Pozitivna Pločica
Forma Pločice        : SPMX
Tolerancija Pločice  : M
Obradni Materijal    : (Čelik , Sivi Liv)

---

# Pločica za Bušenje SPMX 060204-ST – YG602 (Inox) 32000012

**Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 06 mm
Debljina  : 02 (2.38 mm)
Radius    : 0.4 mm

Prečnik Otvora : IC 6 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi  : 4

**Tehničke Karakteristike :**

Vrsta  Pločice       : Pločica za Bušenje
Tip Pločice          : Pozitivna Pločica
Forma Pločice        : SPMX
Tolerancija Pločice  : M
Obradni Materijal    : (Inox)

---

# Pločica za Bušenje SPMX 07T308 – YG602 (Čelik , Sivi liv ) 32000007

**Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 07 mm
Debljina  : T3 (3.97 mm)
Radius    : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 7.94 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi  : 4

**Tehničke Karakteristike :**

Vrsta  Pločice       : Pločica za Bušenje
Tip Pločice          : Pozitivna Pločica
Forma Pločice        : SPMX
Tolerancija Pločice  : M
Obradni Materijal    : (Čelik , Sivi Liv)

# Pločica za Bušenje SPMX 07T308-ST – YG602 (Inox) 32000013

**Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 07 mm
Debljina : T3 (3.97 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 7.94 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi  : 4

**Tehničke Karakteristike :**

Vrsta  Pločice  : Pločica za Bušenje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Inox)

---

# Pločica za Bušenje SPMX 090408 – YG602 (Čelik , Sivi liv ) 32000008

**Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 09 mm
Debljina  : 04 (4.30 mm)
Radius    : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 9.80 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi  : 4

**Tehničke Karakteristike :**

Vrsta  Pločice       : Pločica za Bušenje
Tip Pločice          : Pozitivna Pločica
Forma Pločice        : SPMX
Tolerancija Pločice  : M
Obradni Materijal    : (Čelik , Sivi Liv)