

# **I-One Driil Nosač S24 -8D (Fi 24.0- Fi 24.9 mm) ZD24008032**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 24.0 mm – 24.9 mm

Radna Dubina : 200 mm

Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm

Ukupna Dužina : 288 mm

---

# **I-One Driil Nosač S24 -8D (Fi 25.0- Fi 25.9 mm) ZD25008032**

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 25.0 mm – 25.9 mm

Radna Dubina : 208 mm

Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm

Ukupna Dužina : 298 mm

---

## **Metrički Fini Former M10 x**

# **0.75 (TD733456 – YG TAP FORMING – TiN Presvlaka)**

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 0.75

Radna Dužina : 18 mm

Dužina Vrata : 36 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 9.65 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 7 mm

Ukupna Dužina : 90 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Fini Navoj
- HSS-E Materijal
- Ravni Fini Former za Metrički Navoj
- Ugao Spirale : 0 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Aluminium
- Klasa Kvaliteta : 6HX
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Prolazna i Slijepa rupa
- Presvlaka : TiN Presvlaka

---

## **Metrički Former M10 x 1.5 (TD703426 – YG TAP FORMING –**

# **TiN Presvlaka)**

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 1.5

Radna Dužina : 22 mm

Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 9.3 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 10 mm

Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Ravni Former za Metrički Navoj
  - Ugao Spirale : 0 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Aluminium
  - Klasa Kvaliteta : 6HX
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Prolazna i Slijepa rupa
  - Presvlaka : TiN Presvlaka
- 

# **Metrički Former M10 x 1.5 (TY703426 – YG TAP FORMING – TiAlN Presvlaka)**

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 1.5

Radna Dužina : 22 mm

Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora :  $\phi$  9.3 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata :  $\phi$  10 mm

Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Ravni Former za Metrički Nacoj
  - Ugao Spirale : 0 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Aluminium
  - Klasa Kvaliteta : 6HX
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Prolazna i Slijepa rupa
  - Presvlaka : TIALN Presvlaka
- 

## **Pločica za Bušenje SPMX 050204 – YG602 (Čelik , Sivi liv ) 32000005**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 05 mm

Debljina : 02 (2.38 mm)

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora : IC 5 mm

Ugao : 90 step

Aktivni Vrhovi : 4

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : SPMX  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : (Čelik , Sivi Liv)

---

# **Pločica za Bušenje SPMX 050204-ST – YG602 (Inox ) 32000011**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 05 mm  
Debljina : 02 (2.38 mm)  
Radius : 0.4 mm  
Prečnik Otvora : IC 5 mm  
Ugao : 90 step  
Aktivni Vrhovi : 4

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : SPMX  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : (Inox)

---

# **Pločica za Bušenje SPMX 060204 – YG602 (Čelik , Sivi liv ) 32000006**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 06 mm  
Debljina : 02 (2.38 mm)  
Radius : 0.4 mm  
Prečnik Otvora : IC 6 mm  
Ugao : 90 step  
Aktivni Vrhovi : 4

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : SPMX  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : (Čelik , Sivi Liv)

---

# **Pločica za Bušenje SPMX 060204-ST – YG602 (Inox) 32000012**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 06 mm  
Debljina : 02 (2.38 mm)  
Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora : IC 6 mm  
Ugao : 90 step  
Aktivni Vrhovi : 4

#### **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : SPMX  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : (Inox)

---

# **Pločica za Bušenje SPMX 07T308 – YG602 (Čelik , Sivi liv ) 32000007**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 07 mm  
Debljina : T3 (3.97 mm)  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora : IC 7.94 mm  
Ugao : 90 step  
Aktivni Vrhovi : 4

#### **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : SPMX  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : (Čelik , Sivi Liv)

---

# **Pločica za Bušenje SPMX 07T308-ST – YG602 (Inox) 32000013**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 07 mm  
Debljina : T3 (3.97 mm)  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora : IC 7.94 mm  
Ugao : 90 step  
Aktivni Vrhovi : 4

## **Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : SPMX  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : (Inox)

---

# **Pločica za Bušenje SPMX 090408 – YG602 (Čelik , Sivi liv ) 32000008**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Dimenzije : 09 mm  
Debljina : 04 (4.30 mm)  
Radius : 0.8 mm  
Prečnik Otvora : IC 9.80 mm  
Ugao : 90 step  
Aktivni Vrhovi : 4

**Tehničke Karakteristike :**

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje  
Tip Pločice : Pozitivna Pločica  
Forma Pločice : SPMX  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : (Čelik , Sivi Liv)