

**Glodačka Glava za Plansko
Glodanje F45-SNMX12-
D200Z14S60-WOC (SNMX 1206)
17000516**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D200Z14S60-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 200 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 213 mm

Duzina Nosača : 65 mm

Precnik Prihvata : fi 60 / 130 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm

Korištena Pločica : SNMX 1206

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 14

**Glodačka Glava za Plansko
Glodanje F45-SNMX12-
D160Z12S40-WOC (SNMX 1206)
17000515**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D160Z12S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 173 mm
Duzina Nosača : 65 mm
Precnik Prihvata : fi 40 / 110 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 12

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12- D125Z11S40-WOC (SNMX 1206) 17000514

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D125Z11S40-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 138 mm
Duzina Nosača : 65 mm
Precnik Prihvata : fi 40 / 80 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 11

**Glodačka Glava za Plansko
Glodanje F45-SNMX12-
D100Z10S32 (SNMX 1206)
17000512**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D100Z10S32

Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 113 mm

Duzina Nosača : 52 mm

Precnik Prihvata : fi 32 / 67 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm

Korištena Pločica : SNMX 1206

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 10

**Glodačka Glava za Plansko
Glodanje F45-SNMX12-D80Z7S27
(SNMX 1206) 17000510**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D80Z7S27

Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 93 mm

Duzina Nosača : 42 mm

Precnik Prihvata : \varnothing 27 / 58 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 7

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12-D63Z7S22 (SNMX 1206) 17000509

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D63Z7S22
Efektivni Rezni Prečnik : \varnothing 63 mm
Prečnik Glodačke Glave : \varnothing 76 mm
Duzina Nosača : 42 mm
Precnik Prihvata : \varnothing 22 / 48 mm
Maksimalna Dubina Reza : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 7

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12-D63Z6S22 (SNMX 1206) 17000508

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D63Z6S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 76 mm
Duzina Nosača : 42 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 48 mm
Maksimalna Dubina Reza : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 6

Spiralni UNF Ureznik 1/4" – 28 UNF (TC 864422- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1/4" – 28 UNF
Radna Dužina : 10 mm
Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 5.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 7 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni UNF Ureznik #12 – 28 UNF (TC 864382- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #12 – 28 UNF

Radna Dužina : 10 mm

Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 4.7 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 6 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni UNF Ureznik #8 – 36 UNF (TC 864302 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #8 – 36 UNF

Radna Dužina : 8 mm

Dužina Vrata : 21 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 3.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 4.5 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik

- Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12-D50Z5S22 (SNMX 1206) 17000507

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D50Z5S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm
Duzina Nosača : 42 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm
Maksimalna Dubina Reza : 6.0 mm
Korištena Pločica : SNMX 1206
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 5

Spiralni UNF Ureznik #6 – 40 UNF (TC 864262- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #6 – 40 UNF

Radna Dužina : 7 mm

Dužina Vrata : 20 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : ϕ 3 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : ϕ 4 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 2B
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Slijepa i prolazna rupa
- Presvlaka : Bez Presvlake