

Glodački Prihvat E90-APKT10-D20Z3C20-L100 (APKT 1003) 17000535

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APKT10-D20Z3C20-L100

Efektivni Rezni Prečnik : fi 20 mm

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Duzina Nosača : 100 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 10 / 55 mm

Korištena Pločica : APKT 1003

Napadni ugao : 90 step.

Broj Zubi (Pločica) : 3

Glodački Prihvat E90-APKT10-D16Z2C16-L200 (APKT 1003) 17000533

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APKT10-D16Z2C16-L200

Efektivni Rezni Prečnik : fi 16 mm

Prečnik Prihvata : fi 16 mm

Duzina Nosača : 200 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 10 / 150 mm

Korištena Pločica : APKT 1003

Napadni ugao : 90 step.

Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-0FMT05-D50Z5S22 (0FMT 05T3) 17000489

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FMT05-D50Z5S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 58 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm

Maksimalna Dubina Reza : 3.0 mm

Korištena Pločica : 0FMT 05T3

Napadni ugao : 43 st.

Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodački Prihvat E-RDKT12- D32Z2C32-L200 (RDKT 1204) 17000023

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT12-D32Z2C32-L200

Efektivni Rezni Prečnik : fi 20 mm

Prečnik Prihvata : $\varnothing$ 32 mm
Duzina Nosača : 200 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : RDKT 1204
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja
Broj Zubi (Pločica) : 2

Spiralni Metrički Ureznik M30 x 3.5 (TD804946 – Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M30 x 3.5
Radna Dužina : 35 mm
Dužina Vrata : 70 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : $\varnothing$ 26.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : $\varnothing$ 22 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 6H
- Forma Profila : C

- Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN
-

Spiralni Metrički Fini Ureznik M30 x 2 (TD8448966- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M30 x 2
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 57 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 28 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 22 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 6H
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Slijepa i prolazna rupa
- Presvlaka : TIN Presvlaka

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-TTUNR 22 (TN2204) 27001040

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-TTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-PTUNR 22 (TN2204) 27001028

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-PTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-MTUNR 22 (TN2204) 27001006

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-MTUNR 22
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-MTFNR 22 (TN2204) 27000983

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-MTFNR 22
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-PCLNR 19 (CN1906) 27000869

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-PCLNR 19

Duzina Nosača : 400 mm

Precnik Prihvata : fi 50 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 63 mm.

Korištena Pločica : CN1906

Napadni ugao : 95 st.

Glodački Prihvat F90-APKT10- D63Z7S22 (APKT 1003) 17000548

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APKT10-D63Z7S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 63 mm

Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : $\varnothing$ 22 / 42 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 10.0 mm
Korištena Pločica : APKT 1003
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 7