

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-ODMT06-D100Z7S32 (ODMT06) 17000003

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-ODMT06-D100Z7S32
Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 110 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : fi 32 / 78 mm
Maksimalna Dubina Reza : 3.5 mm
Korištena Pločica : ODMT06
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 7

Glodački Prihvat F90-APKT16- D100Z8S32 (APKT 1604) 17000181

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F90-APKT16-D100Z8S32
Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 100 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : fi 32 / 65 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 16.0 mm

Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 8

Topovska Burgija Ø50 x 200
YGWC4-50S40F200-08
(WCMX080412) 37000373

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 50 mm
Dubina Bušenja : 200 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 40 mm
Dužina Prihvata : 70 mm
Ukupna Dužina : 302 mm
Pločica : WCMX080412

Topovska Burgija Ø49 x 196
YGWC4-49S40F196-08
(WCMX080412) 37000372

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 49 mm
Dubina Bušenja : 196 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 40 mm
Dužina Prihvata : 70 mm
Ukupna Dužina : 298 mm
Pločica : WCMX080412

Topovska Burgija Ø48 x 192
YGWC4-48S40F192-08
(WCMX080412) 37000371

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 48 mm
Dubina Bušenja : 192 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 40 mm
Dužina Prihvata : 70 mm
Ukupna Dužina : 294 mm
Pločica : WCMX080412

Topovska Burgija Ø47 x 188

YGWC4-47S40F188-08 (WCMX080412) 37000371

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 47 mm
Dubina Bušenja : 188 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 40 mm
Dužina Prihvata : 70 mm
Ukupna Dužina : 290 mm
Pločica : WCMX080412

I-One Drill Nosač S24 -8D (Fi 25.0- Fi 25.9 mm) ZD25008032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 25.0 mm – 25.9 mm
Radna Dubina : 208 mm
Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 298 mm

I-One Driil Nosač S24 -8D (Fi 24.0- Fi 24.9 mm) ZD24008032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 24.0 mm – 24.9 mm

Radna Dubina : 200 mm

Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm

Ukupna Dužina : 288 mm

I-One Driil Nosač S22 -8D (Fi 23.0- Fi 23.9 mm) ZD23008025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 23.0 mm – 23.9 mm

Radna Dubina : 192 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 274 mm

Głodačka Gława F45-SEKT12-

D80Z7S27 (SEKT 1204) 17000036

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SEKT12-D80Z7S27

Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm

Prečnik Prihvata : fi 94 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm

Korištena Pločica : SEKT 1204

Napadni ugao : 45

Broj Zubi (Pločica) : 7

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-0FER07- D160Z9S40-WOC (0FER 0704) 17000488

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FER07-D160Z9S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 172 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 110 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 5.0 mm

Korištena Pločica : 0FER 0704

Napadni ugao : 43 st.

Broj Zubi (Pločica) : 9

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-SNMX12- D160Z12S40-WOC (SNMX 1206) 17000515

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-SNMX12-D160Z12S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 173 mm

Duzina Nosača : 65 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 110 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 6.0 mm

Korištena Pločica : SNMX 1206

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 12