

Pločica za Struganje TCMT 16T308-UG YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normal Stabilna Obrada) 22000156

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16mm

Debljina : T3

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 60

Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : T

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik + Sivi Liv

Pločica za Struganje TCMT 16T308-UG YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada)

22000157

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : T3

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 60

Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : T

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

Pločica za Struganje TCMT 16T308-UG YG3030 (Čelik + Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000158

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : T3

Radius : 0.8 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 60

Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : T

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik + Inox

Pločica za Glodanje SPMX 120408 – YG602 (Čelik , Sivi liv) 12000223

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 12 mm

Debljina : 04 (4.81 mm)

Radius : 0 mm

Prečnik Otvora : IC 12.7 mm

Ugao : 90 st.

Aktivni Vrhovi : 1 X 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : SPMX

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik,Inox,Super Legure,Sivi Liv)

Pločica za Glodanje SPMT 120408- YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000223

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 12 mm
Debljina : 04 (4.81 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 12.7 mm
Ugao :
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SPMT
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik,Inox,Super Legure,Sivi Liv)

Pločica za Bušenje SPMX 07T308 – YG602 (Čelik , Sivi

liv) 32000007

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 07 mm
Debljina : T3 (3.97 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 7.94 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : SPMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Čelik , Sivi Liv)

Pločica za Bušenje SPMX 07T308-ST – YG602 (Inox) 32000013

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 07 mm
Debljina : T3 (3.97 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 7.94 mm
Ugao : 90 step
Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : SPMX

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : (Inox)

Pločica za Struganje CCGT 120402-AL YG10 (Aluminium – Fina Obrada) 22000473

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.2 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : G

Obradni Materijal : Aluminium (Polirana)

Pločica za Struganje CCGT 120404-AL YG10 (Aluminium – Fina Obrada) 22000475

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm

Debljina : 04

Radius : 0.4 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Fina Obrada

Tolerancija Pločice : G

Obradni Materijal : Aluminium (Polirana)

Pločica za Struganje CCGT 120408-AL YG10 (Aluminium – Srednje Gruba Obrada) 22000477

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 12 mm
Debljina : 04
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC
Ugao : 80
Aktivni Vrhovi : 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : C
Vrsta Obrade : Srednje Gruba Obrada
Tolerancija Pločice : G
Obradni Materijal : Aluminium (Polirana)

Pločica za Bušenje WCMX 06T308 – YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv) 32000002

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 06 mm
Debljina : T3 (3.18 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 9.53 mm
Ugao : 60 step
Aktivni Vrhovi : 3

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Bušenje

Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : WCMX
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : (Čelik , Inox , Sivi Liv)

Pločica za Glodanje APKT 160408 AL – YG500 (Aluminijum) 12000236

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : LE 15.2mm
Debljina : S (3.6 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 9.4 mm
Ugao : 80 st.
Aktivni Vrhovi : 1 X 2

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Glodanje
Tip Pločice : Pozitivna Pločica
Forma Pločice : APKT
Tolerancija Pločice : K
Obradni Materijal : Aluminijum