

Glodački Prihvat E90-APMT11-D16Z2C16-L120 (APMT 1135) 17000102

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-APMT11-D16Z2C16-L120

Efektivni Rezni Prečnik : fi 16 mm

Prečnik Prihvata : fi 16 mm

Duzina Nosača : 120 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 16 / 70

Korištena Pločica : APMT 1135

Napadni ugao : 90 stepeni

Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E-RDKT08-D25Z3C20-L180 (RDKT 0802) 17000009

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT08-D25Z3C20-L180

Efektivni Rezni Prečnik : fi 17 mm

Prečnik Prihvata : fi 24 mm

Duzina Nosača : 180 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : -

Korištena Pločica : RDKT 0802

Napadni ugao : Od Dubine Rezanja

Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E90-ADKT15-D32Z3W32-L150-W0C (ADKT 1505) 17000519

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-ADKT15-D32Z3W32-L150-W0C
Efektivni Rezni Prečnik : fi 32 mm
Prečnik Prihvata : fi 32 mm
Duzina Nosača : 150 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 15 / 50
Korištena Pločica : ADKT 1505
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 3

Glodački Prihvat E90-ADKT15-D30Z3W25-L150-W0C (ADKT 1505) 17000518

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E90-ADKT15-D30Z3W25-L150-W0C
Efektivni Rezni Prečnik : fi 30 mm
Prečnik Prihvata : fi 25 mm
Duzina Nosača : 150 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 15 / 40
Korištena Pločica : ADKT 1505
Napadni ugao : 90 stepeni
Broj Zubi (Pločica) : 3

Glodački Prihvat E-RDKT12-D25Z2C25-L180 (RDKT 1204) 17000021

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT12-D25Z2C25-L180
Efektivni Rezni Prečnik : ϕ 13 mm
Prečnik Prihvata : ϕ 25 mm
Duzina Nosača : 180 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 6 mm
Korištena Pločica : RDKT 1204
Napadni ugao : Od Dubine Rezanja
Broj Zubi (Pločica) : 2

Glodački Prihvat E-RDKT10-D32Z3W32-L150-W0C (RDKT 10T3)

17000579

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : E-RDKT10-D32Z3W32-L150-W0C

Efektivni Rezni Prečnik : fi 22 mm

Prečnik Prihvata : fi 32 mm

Duzina Nosača : 150 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 5 / 60

Korištena Pločica : RDKT 10T3

Napadni ugao : Od Dubine Rezanja

Broj Zubi (Pločica) : 2

Spiralni Metrički Fini Ureznik M28 x 1.5 (TD844916- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M28 x 1.5

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 26.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj

- HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni Metrički Fini Ureznik M27 x 2.0 (TD844806-Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M27 x 2.0
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 25 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni

- Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni UNC Ureznik 1" – 8 (TD 824782- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1" – 8 UNC
Radna Dužina : 30 mm
Dužina Vrata : 60 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : ϕ 22.25 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : ϕ 20 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 2B

- Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni UNF Ureznik 1" – 12 (TD 864802- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1" – 12 UNF

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 23.25 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 2B
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Slijepa i prolazna rupa
- Presvlaka : TIN Presvlaka

Spiralni Metrički Fini Ureznik M27 x 1.5 (TD844886- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M27 x 1.5

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 25.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni Metrički Fini Ureznik M30 x 2 (TC844966- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M30 x 2

Radna Dužina : 22 mm

Dužina Vrata : 57 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 28 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 22 mm

Tehničke Karakteristike :

- Fini Metrički Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 6H
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Slijepa i prolazna rupa
- Presvlaka : Bez Presvlake