

Spiralni UNC Ureznik 9/16" – 12 UNC (TC 824602- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 9/16" – 12 UNC

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 12.25 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 11 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni UNC Ureznik 1/2" – 13 UNC (TC 824562- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1/2" – 13 UNC

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 10.75 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 9 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni UNC Ureznik 7/16" – 14 UNC (TC 824522- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 7/16" – 14 UNC

Radna Dužina : 17 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 9.4 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 8 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni UNC Ureznik 3/8" – 16 UNC (TC 824482- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 3/8" – 16 UNC

Radna Dužina : 16 mm

Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : 8 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 9 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni UNC Ureznik 5/16" – 18 UNC (TC824442- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 5/16" – 18 UNC

Radna Dužina : 14 mm

Dužina Vrata : 35 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 6.6 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 8 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-0FMT05- D125Z9S40-WOC 17000492

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FMT05-D125Z9S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 133 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 85 mm

Maksimalna Dubina Reza : 3.0 mm

Korištena Pločica : 0FMT 05T3

Napadni ugao : 43 st.

Broj Zubi (Pločica) : 9

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-0FMT05-D80Z7S27 (0FMT 05T3) 17000491

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FMT05-D80Z7S27

Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 88 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Precnik Prihvata : fi 27 / 58 mm

Maksimalna Dubina Reza : 3.0 mm

Korištena Pločica : 0FMT 05T3
Napadni ugao : 43 st.
Broj Zubi (Pločica) : 7

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-0FMT05-D63Z6S22 (0FMT 05T3) 17000490

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FMT05-D63Z6S22
Efektivni Rezni Prečnik : ϕ 63 mm
Prečnik Glodačke Glave : ϕ 71 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Prečnik Prihvata : ϕ 22 / 48 mm
Maksimalna Dubina Reza : 3.0 mm
Korištena Pločica : 0FMT 05T3
Napadni ugao : 43 st.
Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodačka Glava za Plansko

Głodanje F43-0FMT05-D50Z5S22 (0FMT 05T3) 17000489

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FMT05-D50Z5S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 50 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 58 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 22 / 42 mm

Maksimalna Dubina Reza : 3.0 mm

Korištena Pločica : 0FMT 05T3

Napadni ugao : 43 st.

Broj Zubi (Pločica) : 5

Głodačka Glava za Plansko Głodanje F43-0DMT06-D125Z8S40 (0DMT06) 17000004

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0DMT06-D125Z8S40

Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 135 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 89 mm

Maksimalna Dubina Reza : 3.5 mm

Korištena Pločica : 0DMT06

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 8

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-ODMT06-D100Z7S32 (ODMT06) 17000003

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-ODMT06-D100Z7S32

Efektivni Rezni Prečnik : ϕ 100 mm

Prečnik Glodačke Glave : ϕ 110 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Precnik Prihvata : ϕ 32 / 78 mm

Maksimalna Dubina Reza : 3.5 mm

Korištena Pločica : ODMT06

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 7

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-ODMT06-D80Z6S27

(ODMT06) 17000002

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-ODMT06-D80Z6S27

Efektivni Rezni Prečnik : ϕ 80 mm

Prečnik Glodačke Glave : ϕ 90 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Precnik Prihvata : ϕ 27 / 57 mm

Maksimalna Dubina Reza : 3.5 mm

Korištena Pločica : ODMT06

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 6