

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-ODMT06-D63Z5S22 (ODMT06) 17000001

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-ODMT06-D63Z5S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 73 mm

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 22 / 50 mm

Maksimalna Dubina Reza : 3.5 mm

Korištena Pločica : ODMT06

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 5

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-ONMU08- D315Z16S60-WOC (ONMU08) 17000499

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D200Z12S60-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 315 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 327 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 60 / 220 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 12

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-ONMU08- D200Z12S60-WOC (ONMU08) 17000498

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D200Z12S60-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 200 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 212 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Precnik Prihvata : fi 60 / 130 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 12

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-0NMU08- D160Z10S40-WOC (0NMU08) 17000497

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-0NMU08-D160Z10S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 172 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 107 mm

Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm

Korištena Pločica : 0NMU08

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 10

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-0NMU08- D125Z8S40-WOC (0NMU08) 17000496

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-0NMU08-D125Z8S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 137 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Precnik Prihvata : fi 40 / 87 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 8

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-ONMU08-D100Z7S32 (ONMU08) 17000495

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D100Z7S32
Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 112 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : fi 32 / 67 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 7

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-ONMU08-D80Z6S27 (ONMU08) 17000494

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D80Z6S27
Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 92 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Precnik Prihvata : fi 27 / 58 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08
Napadni ugao : 45 st.

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-ONMU08-D63Z5S22 (ONMU08) 17000493

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D63Z5S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 63 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 75 mm
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 22 / 49 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08

Napadni ugao : 45 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-PWLN 06 (WN0604) 27001076

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-PWLN 06

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PWLN 06 (WN0604) 27001078

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PWLN 06

Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : WN0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PWLNR 06 (WN0604) 27001080

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PWLNR 06
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : WN0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PWLNR 08C

(WN0804) 27001082

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PWLNR 08C

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.