

**Glodačka Glava za Plansko
Glodanje F45-0NMU08-
D315Z16S60-WOC (0NMU08)
17000499**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-0NMU08-D200Z12S60-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 315 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 327 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 60 / 220 mm

Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm

Korištena Pločica : 0NMU08

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 12

**Glodačka Glava za Plansko
Glodanje F45-0NMU08-
D200Z12S60-WOC (0NMU08)
17000498**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-0NMU08-D200Z12S60-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 200 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 212 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Precnik Prihvata : fi 60 / 130 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 12

**Glodačka Glava za Plansko
Glodanje F45-ONMU08-
D160Z10S40-WOC (ONMU08)
17000497**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-ONMU08-D160Z10S40-WOC
Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm
Prečnik Glodačke Glave : fi 172 mm
Duzina Nosača : 63 mm
Precnik Prihvata : fi 40 / 107 mm
Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm
Korištena Pločica : ONMU08
Napadni ugao : 45 st.
Broj Zubi (Pločica) : 10

**Glodačka Glava za Plansko
Glodanje F45-0NMU08-
D125Z8S40-WOC (0NMU08)
17000496**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-0NMU08-D125Z8S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 137 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 87 mm

Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm

Korištena Pločica : 0NMU08

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 8

**Glodačka Glava za Plansko
Glodanje F45-0NMU08-D100Z7S32
(0NMU08) 17000495**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-0NMU08-D100Z7S32

Efektivni Rezni Prečnik : fi 100 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 112 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Struganje S20R-PWLN 06 (WN0604) 27001076

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-PWLN 06

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PWLN 06 (WN0604) 27001078

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PWLN 06

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-PWLN 06
(WN0604) 27001080**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PWLN 06

Duzina Nosača : 40 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-PWLN 08C
(WN0804) 27001082**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PWLN 08C

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-PWLN 08
(WN0804) 27001084**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PWLN 08C
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : WN0804
Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S40U-PWLN 08C
(WN0804) 27001086**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PWLN 08C
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.