

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-MWLNR 08 (WN0804) 27001074

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-MWLNR 08

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-MWLNR 06 (WN0604) 27001064

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-MWLNR 06

Duzina Nosača : 170 mm

Precnik Prihvata : fi 16 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S20R-MWLNR 06
(WN0604) 27001066**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MWLNR 06

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-MWLNR 06
(WN0604) 27001068**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MWLNR 06

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-MWLNR 08
(WN0804) 27001070**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MWLNR 08
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : WN0804
Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-MWLNR 08
(WN0804) 27001072**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-MWLNR 08
Duzina Nosača : 40 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : WN0804

Napadni ugao : 95 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-TVUNR 16
(VN1604) 27001042**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TVUNR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : ϕ 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 36 mm.

Korištena Pločica : VN1604

Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S32T-TVUNR 16
(VN1604) 27001044**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TVUNR 16

Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : VN1604
Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-SVUCR 16
(VC1604) 27001327**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUCR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 93 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S25S-SVQCR 16**

(VC1604) 27001320

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQCR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVQCR 16 (VC1604) 27001324

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVQCR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVUBR 16 (VB1604) 27001314

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUBR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : \varnothing 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : \varnothing 32 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.