

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVUBR 16 (VB1604) 27001316**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVUBR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SVQBR 16 (VB1604) 27001307**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SVQBR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 107.5 st.

---

**Prihvat                    za                    Unutarnje  
Struganje                S25S-SVQBR            16  
(VB1604)    27001305**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQBR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 107.5 st.

---

**Prihvat                    za                    Unutarnje  
Struganje                S25S-SVJBR            16  
(VB1604)    27001295**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVJBR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat za Unutarnje  
Struganje S25S-TTUNR 16C  
(TN1604) 27001030**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-TTUNR 16C  
Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : TN1604  
Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat za Unutarnje  
Struganje S32T-TTUNR 16  
(TN1604) 27001036**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-TTUNR 16  
Duzina Nosača : 300 mm  
Precnik Prihvata : fi 32 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.  
Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S40U-TTUNR        22C  
(TN2204)        27001038**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-TTUNR 22C

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  40 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S50V-TTUNR        22  
(TN2204)        27001040**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-TTUNR 22

Duzina Nosača : 350 mm  
Precnik Prihvata : fi 40 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.  
Korištena Pločica : TN2204  
Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S20R-PTUNR        16  
(TN1604)        27001016**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-PTUNR 16  
Duzina Nosača : 200 mm  
Precnik Prihvata : fi 20 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.  
Korištena Pločica : TN1604  
Napadni ugao : 93 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S25S-PTUNR        16C**

# **(TN1604) 27001018**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PTUNR 16C

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PTUNR 16 (TN1604) 27001024**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PTUNR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

---

# **Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-PTUNR 22C (TN2204) 27001026**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PTUNR 22C

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  40 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  50 mm.

Korištena Pločica : TN2204

Napadni ugao : 93 st.