Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PDQNR 1504 (DN1504) 27000903

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDQNR 1504
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DN1504
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-PDQNR 1504 (DN1504) 27000904

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PDQNR 1504
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : DN1504
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PDQNR 15 (DN1506) 27000906

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PDQNR 15
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-PDQNR 15 (DN1506) 27000904

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PDQNR 15
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : DN1506
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S10K-SDUCR 07 (DC0702) 27001222

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SDUCR 07
Duzina Nosača : 125 mm
Precnik Prihvata : fi 10 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.
Korištena Pločica : DC0702
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S12K-SDUCR 07 (DC0702) 27001224

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDUCR 07
Duzina Nosača : 125 mm
Precnik Prihvata : fi 12 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.
Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-SDUCR 07 (DC0702) 27001226

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDUCR 07
Duzina Nosača : 170 mm
Precnik Prihvata : fi 16 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.
Korištena Pločica : DC0702
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-SDUCR 11 (DC11T3) 27001232

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SDUCR 11

Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SDUCR 11 (DC11T3) 27001236

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SDUCR 11
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-SDUCR 11

(DC11T3) 27001238

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-SDUCR 11
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S10K-SDQCR 07 (DC0702) 27001188

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SDQCR 07
Duzina Nosača : 125 mm
Precnik Prihvata : fi 10 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.
Korištena Pločica : DC0702
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S12K-SDQCR 07 (DC0702) 27001190

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDQCR 07
Duzina Nosača : 125 mm
Precnik Prihvata : fi 12 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.
Korištena Pločica : DC0702
Napadni ugao : 107.5 st.