

Prihvat za Unutarnje Struganje S10K-SDUCR 07 (DC0702) 27001222

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SDUCR 07

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata : fi 10 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.

Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S12K-SDUCR 07 (DC0702) 27001224

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDUCR 07

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata : fi 12 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.

Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-SDUCR 07 (DC0702) 27001226

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDUCR 07

Duzina Nosača : 170 mm

Precnik Prihvata : fi 16 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.

Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-SDUCR 11 (DC11T3) 27001232

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SDUCR 11

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SDUCR 11 (DC11T3) 27001236

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SDUCR 11
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-SDUCR 11 (DC11T3) 27001238

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-SDUCR 11
Duzina Nosača : 350 mm
Precnik Prihvata : fi 40 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.
Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 107.5 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S10K-SDQCR 07
(DC0702) 27001188**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SDQCR 07

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata : fi 10 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.

Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S12K-SDQCR 07
(DC0702) 27001190**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDQCR 07

Duzina Nosača : 125 mm
Precnik Prihvata : fi 12 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.
Korištena Pločica : DC0702
Napadni ugao : 107.5 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S16P-SDQCR 07
(DC0702) 27001196**

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDQCR 07
Duzina Nosača : 170 mm
Precnik Prihvata : fi 16 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.
Korištena Pločica : DC0702
Napadni ugao : 107.5 st.

**Prihvat za Unutarnje
Struganje S20R-SDQCR 11**

(DC11T3) 27001194

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SDQCR 11

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SDQCR 11 (DC11T3) 27001202

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SDQCR 11

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-SDQCR 11 (DC11T3) 27001204

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-SDQCR 11

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : ϕ 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 50 mm.

Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 107.5 st.