

Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-SDQCR 07 (DC0702) 27001196

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDQCR 07

Duzina Nosača : 170 mm

Precnik Prihvata : fi 16 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.

Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-SDQCR 11 (DC11T3) 27001194

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SDQCR 11

Duzina Nosača : 200 mm

Precnik Prihvata : fi 20 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.

Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SDQCR 11 (DC11T3) 27001202

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SDQCR 11

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-SDQCR 11 (DC11T3) 27001204

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-SDQCR 11

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PCLNR 12 (CN1204) 27000863

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PCLNR 12
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : CN1204
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-PCLNR 16 (CN1606) 27000871

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PCLNR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : CN1606

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S40U-PCLNR 19 (CN1906) 27000877

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PCLNR 19

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : CN1906

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S50V-PCLNR 19 (CN1906) 27000869

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-PCLNR 19

Duzina Nosača : 400 mm
Precnik Prihvata : fi 50 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 63 mm.
Korištena Pločica : CN1906
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S08H-SCFCR 06 (CC0602) 27001102

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S08H-SCFCR 06
Duzina Nosača : 100 mm
Precnik Prihvata : fi 8 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 11 mm.
Korištena Pločica : CC0602
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S10K-SCFCR 06

(CC0602) 27001104

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SCFCR 06

Duzina Nosača : 100 mm

Precnik Prihvata : fi 10 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S12K-SCFCR 06 (CC0602) 27001106

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S12K-SCFCR 06

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata : fi 12 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-SCFCR 09 (CC09T3) 27001110

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SCFCR 09

Duzina Nosača : 170 mm

Precnik Prihvata : ϕ 16 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 20 mm.

Korištena Pločica : CC09T3

Napadni ugao : 90 st.