

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-0FMT05- D125Z9S40-WOC 17000492

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-0FMT05-D125Z9S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 125 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 133 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 85 mm

Maksimalna Dubina Reza : 3.0 mm

Korištena Pločica : 0FMT 05T3

Napadni ugao : 43 st.

Broj Zubi (Pločica) : 9

Topovska Burgija Ø46 x 184 YGWC4-46S40F184-08 (WCMX080412) 37000369

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 46 mm

Dubina Bušenja : 184 mm (4 x D)

Prečnik Prihvata : 40 mm

Dužina Prihvata : 70 mm

Ukupna Dužina : 286 mm

Pločica : WCMX080412

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F43-ODMT06-D80Z6S27 (ODMT06) 17000002

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F43-ODMT06-D80Z6S27

Efektivni Rezni Prečnik : fi 80 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 90 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Precnik Prihvata : fi 27 / 57 mm

Maksimalna Dubina Reza : 3.5 mm

Korištena Pločica : ODMT06

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodački Prihvat M90-APKT10- D16Z2M08 (APKT 1003) 17000551

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : M90-APKT10-D16Z2M08

Efektivni Rezni Prečnik : fi 16 mm

Prečnik Prihvata : fi 16 mm

Duzina Nosača : 30 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 10 mm
Korištena Pločica : APKT 1003
Napadni ugao : 90 step.
Broj Zubi (Pločica) : 2

**Glodačka Glava F75-APKT16-
D35AP29Z306S22 (APKT 1604)
17000633**

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F60-APKT16-D35AP26Z306S22
Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm
Prečnik Prihvata : fi 50 mm
Duzina Nosača : 50 mm
Maksimalna Dubina Rezanja : 26.5 mm
Korištena Pločica : APKT 1604
Napadni ugao : 75 step.
Broj Zubi (Pločica) : 6

**Glodačka Glava F60-APKT16-
D35AP26Z306S22 (APKT 1604)**

17000632

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F60-APKT16-D35AP26Z306S22

Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm

Prečnik Prihvata : fi 65 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 26.5 mm

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 60 step.

Broj Zubi (Pločica) : 6

Glodačka Glava F45-APKT16-D35AP21Z306S27 (APKT 1604) 17000631

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-APKT16-D35AP21Z306S27

Efektivni Rezni Prečnik : fi 35 mm

Prečnik Prihvata : fi 77 mm

Duzina Nosača : 50 mm

Maksimalna Dubina Rezanja : 21.5 mm

Korištena Pločica : APKT 1604

Napadni ugao : 45 step.

Broj Zubi (Pločica) : 6

I-One Driil Nosač S24 -5D (Fi 24.0- Fi 24.9 mm) ZD24005032

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 24.0 mm – 24.9 mm

Radna Dubina : 125 mm

Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm

Ukupna Dužina : 214 mm

I-One Driil Nosač S22 -8D (Fi 22.0- Fi 22.9 mm) ZD22008025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 22.0 mm – 22.9 mm

Radna Dubina : 176 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 258 mm

I-One Driil Nosač S20 -8D (Fi 20.0- Fi 20.9 mm) ZD20008025

Geometrijske Karakteristike :

Radni Prečnik Glavice : 20.0 mm – 20.9 mm

Radna Dubina : 168 mm

Prečnik Prihvata : 25 mm

Dužina Prihvata : 56 mm

Ukupna Dužina : 250 mm

Glodačka Glava za Plansko Glodanje F45-0NMU08- D160Z10S40-WOC (0NMU08) 17000497

Geometrijske Karakteristike :

Glodačka Glava : F45-0NMU08-D160Z10S40-WOC

Efektivni Rezni Prečnik : fi 160 mm

Prečnik Glodačke Glave : fi 172 mm

Duzina Nosača : 63 mm

Precnik Prihvata : fi 40 / 107 mm

Maksimalna Dubina Reza : 5.5 mm

Korištena Pločica : 0NMU08

Napadni ugao : 45 st.

Broj Zubi (Pločica) : 10

Topovska Burgija Ø45.0 x 180 YGWC4-45S32F180-06 (WCMX06T308) 37000368

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 45.0 mm

Dubina Bušenja : 180 mm (4 x D)

Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm

Ukupna Dužina : 282 mm

Pločica : WCMX06T308