

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S25S-PCLNR        12 (CN1204) 27000863**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PCLNR 12

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : CN1204

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S32T-PCLNR        16 (CN1606) 27000871**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-PCLNR 16

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.

Korištena Pločica : CN1606

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S40U-PCLNR        19 (CN1906) 27000877**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S40U-PCLNR 19

Duzina Nosača : 350 mm

Precnik Prihvata : fi 40 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 50 mm.

Korištena Pločica : CN1906

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S50V-PCLNR        19 (CN1906) 27000869**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S50V-PCLNR 19

Duzina Nosača : 400 mm

Precnik Prihvata : fi 50 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 63 mm.

Korištena Pločica : CN1906

Napadni ugao : 95 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S08H-SCFCR        06  
(CC0602) 27001102**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S08H-SCFCR 06  
Duzina Nosača : 100 mm  
Precnik Prihvata : fi 8 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 11 mm.  
Korištena Pločica : CC0602  
Napadni ugao : 90 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S10K-SCFCR        06  
(CC0602) 27001104**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SCFCR 06  
Duzina Nosača : 100 mm  
Precnik Prihvata : fi 10 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.  
Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 90 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S12K-SCFCR        06  
(CC0602) 27001106**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S12K-SCFCR 06

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata : fi 12 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 90 st.

---

**Prihvat            za            Unutarnje  
Struganje        S16P-SCFCR        09  
(CC09T3) 27001110**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SCFCR 09

Duzina Nosača : 170 mm  
Precnik Prihvata : fi 16 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.  
Korištena Pločica : CC09T3  
Napadni ugao : 90 st.

---

**Prihvat za Unutarnje  
Struganje S25S-SCFCR 12  
(CC1204) 27001116**

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SCFCR 12  
Duzina Nosača : 250 mm  
Precnik Prihvata : fi 25 mm  
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.  
Korištena Pločica : CC1204  
Napadni ugao : 90 st.

---

**Prihvat za Unutarnje  
Struganje S08H-SCLCR 06**

# **(CC0602) 27001133**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S08H-SCLCR 06

Duzina Nosača : 100 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  8 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  11 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat za Unutarnje Struganje A10H-SCLCR 06 (CC0602) 27001119**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : A10H-SCLCR 06

Duzina Nosača : 100 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  10 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  13 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S12K-SCLCR        06 (CC0602) 27001137**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S12K-SCLCR 06

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata :  $\phi$  12 mm

Minimalan Obradni Otvor :  $\phi$  16 mm.

Korištena Pločica : CC0602

Napadni ugao : 95 st.