

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 17.0 (Y161H1700) (9392)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	: Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	: 17.0 mm
Tolerancija Prečnika	: h7
Ugao Reznog Vrh	: 140 stepeni

Namijenjena za Prihvata : S16

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 16.5 (Y161H1650) (9393)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice	: Tvrđi Metal
Prečnik Glavice	: 16.5 mm
Tolerancija Prečnika	: h7
Ugao Reznog Vrh	: 140 stepeni

Namijenjena za Prihvata : S16

I-One Driil Glavica za Bušenje Fi 16.0 (Y161H1600) (9394)

Geometrijske Karakteristike :

Materijal Glavice : Tvrdi Metal
Prečnik Glavice : 16.0 mm
Tolerancija Prečnika : h7
Ugao Reznog Vrh : 140 stepeni

Namijenjena za Prihvat : S16

Ravni Metrički Fini Ureznik M24 x 1.5 (TD 854806 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M24 x 1.5
Radna Dužina : 27 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 22.5 mm
Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Ukupna Dužina : 140 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Fini Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Ravni Ureznik
 - Ugao Spirale : 0 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : B
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni Metrički Ureznik M24 x 3.0 (TD804786 – Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M24 x 3.0

Radna Dužina : 30 mm

Dužina Vrata : 60 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 21 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN
-

Spiralni UNF Ureznik 7/8" – 14 UNF (TC 864762- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 7/8" – 14 UNF

Radna Dužina : 17 mm

Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 20.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik

- Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni UNF Ureznik 3/4" – 16 (TD 864722- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 3/4" – 16 UNF

Radna Dužina : 17 mm

Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 17.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 14 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 2B

- Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Ravni UNF Ureznik 3/4" – 16 UNF (TD 874722 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 3/4" – 16 UNF
Radna Dužina : 25 mm
Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 17.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 14 mm
Ukupna Dužina : 110 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
- HSS-E Materijal
- Ravni Ureznik
- Ugao Spirale : 0 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 2B
- Forma Profila : B
- Standard : DIN 371 / 376

- Namjena : Prolazna rupa
 - Presvlaka : TiN Presvlaka
-

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-STUCR 16 (TC16T3) 27001291

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-STUCR 16
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : $\varnothing$ 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : $\varnothing$ 40 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-STFCR 16 (TC16T3) 27001276

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-STFCR 16
Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SDUCR 11 (DC11T3) 27001236

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SDUCR 11
Duzina Nosača : 300 mm
Precnik Prihvata : fi 32 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 40 mm.
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S32T-SDQCR 11

(DC11T3) 27001202

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S32T-SDQCR 11

Duzina Nosača : 300 mm

Precnik Prihvata : ϕ 32 mm

Minimalan Obradni Otvor : ϕ 40 mm.

Korištena Pločica : DC11T3

Napadni ugao : 107.5 st.