

Spiralni UNC Ureznik #8 – 32 UNC (TC824282- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #8 – 32 UNC

Radna Dužina : 8mm

Dužina Vrata : 21 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 3.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 4.5 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Ureznik M2.6 x 0.45 (TC804496 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M2.6 x 0.45

Radna Dužina : 9 mm

Dužina Vrata : 15 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 2.1 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 2.8 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni UNC Ureznik #10-24UNC (TC824322- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #10-24UNC

Radna Dužina : 10 mm

Dužina Vrata : 25 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 3.9 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 6 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni UNC Ureznik #12 – 24 UNC (TC824362- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : #12 – 24 UNC

Radna Dužina : 10 mm

Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 4.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 6 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni UNC Ureznik 1/4" – 20 UNC (TC824402- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1/4" – 20 UNC

Radna Dužina : 13 mm

Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 5.2 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 7 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Pločica za Struganje CNMA 160612-YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normalna Stabilna Obrada) 22000357

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 15mm

Debljina : 06

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normalna Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje CNMA 160616-YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normalna Stabilna

Obrada) 22000447

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 16 mm

Debljina : 06

Radius : 1.6 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normalna Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Pločica za Struganje CNMA 190616-YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normalna Stabilna Obrada) 22000449

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 19 mm

Debljina : 06

Radius : 1.6 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normalna Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv

Spiralni Metrički Ureznik M2.5 x 0.45 (TC804176 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M2.5 x 0.45

Radna Dužina : 9 mm

Dužina Vrata : 15 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 1.6 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 2.05 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni

- Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Ureznik M3 x 0.5 (TD804206 – Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

- Navoj : M3 x 0.5
- Radna Dužina : 6 mm
- Dužina Vrata : 18 mm (Dubina Urezivanja)
- Prečnik Otvora : fi 2.5 mm
- Broj Zubi : 3
- Prečnik Prihvata : fi 3.5 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 6H

- Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN
-

Pločica za Glodanje ONMU 080608- YG602 (Čelik , Inox , Sivi liv , Super Legure) 12000233

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzije : 08 mm
Debljina : 06 (5.8 mm)
Radius : 0.8 mm
Prečnik Otvora : IC 20.2 mm
Ugao :
Aktivni Vrhovi : 16

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice	: Pločica za Glodanje
Tip Pločice	: Negativna Pločica
Forma Pločice	: ONMU
Tolerancija Pločice	: M
Obradni Materijal	: Čelik, Inox, Super Legure, Sivi Liv

Pločica za Struganje CNMA 190612-YG3010 (Čelik + Sivi Liv – Normalna Stabilna Obrada) 22000990

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 19 mm

Debljina : 06

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora : IC

Ugao : 80

Aktivni Vrhovi : 4

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : C

Vrsta Obrade : Normalna Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik , Sivi Liv