

Prihvat za Vanjsko Struganje TCLNR 2020K12 (Pločica CN1204) 27000482

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : TCLNR 2020K12

Duzina Nosača : 125 mm

Dimenzije : 20 x 20 mm

Korištena Pločica : CN1204

Napadni ugao : 95 st.

Ravni Metrički Fini Ureznik M20 x 1.5 (TD 854726 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M20 x 1.5

Radna Dužina : 25 mm

Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : ϕ 18.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : ϕ 16 mm

Ukupna Dužina : 125 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Fini Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Ravni Ureznik
 - Ugao Spirale : 0 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : B
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Spiralni UNC Ureznik 3/4" – 10 UNC (TC 824702- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 3/4" – 10 UNC

Radna Dužina : 25 mm

Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 16.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 14 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
- HSS-E Materijal

- Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVUCR 16 (VC1604) 27001327

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUCR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : VC1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVQCR 16 (VC1604) 27001320

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQCR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VC1604

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVUBR 16 (VB1604) 27001314

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVUBR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVQBR 16 (VB1604) 27001305

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVQBR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-SVJBR 16 (VB1604) 27001295

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-SVJBR 16

Duzina Nosača : 250 mm

Precnik Prihvata : fi 25 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 1616 H06 (WN 0604) 27000647

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR1616 H06

Duzina Nosača : 100 mm

Dimenzije : 16 x 16 mm

Korištena Pločica : WN 0604

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PTJNR 1616 H16 (Pločica TN1604) 27000597

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PTJNR 1616 H16

Duzina Nosača : 100 mm

Dimenzije : 16 x 16 mm

Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PTGNR 1616 H16 (Pločica TN1604) 27000568

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PTGNR 1616 H16
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje PTFNR 1616 H16 (Pločica TN1604) 27000560

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PTFNR 2020 K16
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 90 st.

