

# **Spiralni Metrički Fini Ureznik M27 x 1.5 (TC844886- Combo Taps – Bez Presvlake)**

## **KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Navoj : M27 x 1.5

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 25.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

### **Tehničke Karakteristike :**

- Fini Metrički Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Spiralni Ureznik
  - Ugao Spirale : 40 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 6H
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : Bez Presvlake
-

# **Spiralni Metrički Fini Ureznik M27 x 2.0 (TC844876- Combo Taps – Bez Presvlake)**

## **KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Navoj : M27 x 2.0

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 25 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 20 mm

### **Tehničke Karakteristike :**

- Fini Metrički Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Spiralni Ureznik
  - Ugao Spirale : 40 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 6H
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : Bez Presvlake
-

# **Spiralni Metrički Fini Ureznik M26 x 1.5 (TC844856- Combo Taps – Bez Presvlake)**

## **KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Navoj : M26 x 1.5

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 24.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 18 mm

### **Tehničke Karakteristike :**

- Fini Metrički Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Spiralni Ureznik
  - Ugao Spirale : 40 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 6H
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : Bez Presvlake
-

# **Spiralni Metrički Fini Ureznik M24 x 1.5 (TC844806- Combo Taps – Bez Presvlake)**

## **KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Navoj : M24 x 1.5

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 22.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 18 mm

### **Tehničke Karakteristike :**

- Fini Metrički Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Spiralni Ureznik
  - Ugao Spirale : 40 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 6H
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : Bez Presvlake
-

# **Prihvat za Vanjsko Struganje SCLCR 2525M12 (Pločica CC1204) 27000097**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Vanjsko Struganje : SCLCR 2525M12

Duzina Nosača : 150 mm

Dimenzije : 25 x 25 mm

Korištena Pločica : CC1204

Napadni ugao : 95 st.

---

# **Spiralni Metrički Fini Ureznik M24 x 2 (TC844796- Combo Taps – Bez Presvlake) )**

## **KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Navoj : M24 x 2

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 22 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 18 mm

### **Tehničke Karakteristike :**

- Fini Metrički Navoj
  - HSS-E Materijal
  - Spiralni Ureznik
  - Ugao Spirale : 40 stepeni
  - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 6H
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : Bez Presvlake
- 

# **Spiralni Metrički Fini Ureznik M22 x 1 (TC844776-Combo Taps – Bez Presvlake)**

## **KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Navoj : M22 x 1

Radna Dužina : 14 mm

Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 21 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 18 mm

### **Tehničke Karakteristike :**

- Fini Metrički Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik

- Ugao Spirale : 40 stepeni
  - Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
  - Klasa Kvaliteta : 6H
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : Bez Presvlake
- 

# **Spiralni Metrički Fini Ureznik M22 x 1.5 (TC844766-Combo Taps – Bez Presvlake)**

## **KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Navoj : M22 x 1.5

Radna Dužina : 17 mm

Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 20.5 mm

Broj Zubi : 4

Prečnik Prihvata : fi 18 mm

### **Tehničke Karakteristike :**

- Fini Metrički Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali

- Klasa Kvaliteta : 6H
  - Forma Profila : C
  - Standard : DIN 371 / 376
  - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
  - Presvlaka : Bez Presvlake
- 

**Topovska Burgija Ø50 x 200**  
**YGWC4-50S40F200-08**  
**(WCMX080412 ) 37000373**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 50 mm  
Dubina Bušenja : 200 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 40 mm  
Dužina Prihvata : 70 mm  
Ukupna Dužina : 302 mm  
Pločica : WCMX080412

---

**Topovska Burgija Ø49 x 196**  
**YGWC4-49S40F196-08**



**(WCMX080412 ) 37000372**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 49 mm  
Dubina Bušenja : 196 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 40 mm  
Dužina Prihvata : 70 mm  
Ukupna Dužina : 298 mm  
Pločica : WCMX080412

---

**Topovska Burgija Ø48 x 192**  
**YGWC4-48S40F192-08**  
**(WCMX080412 ) 37000371**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 48 mm  
Dubina Bušenja : 192 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 40 mm  
Dužina Prihvata : 70 mm  
Ukupna Dužina : 294 mm  
Pločica : WCMX080412

---

# **Topovska Burgija Ø47 x 188**

## **YGWC4-47S40F188-08**

### **(WCMX080412 ) 37000371**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 47 mm

Dubina Bušenja : 188 mm (4 x D)

Prečnik Prihvata : 40 mm

Dužina Prihvata : 70 mm

Ukupna Dužina : 290 mm

Pločica : WCMX080412