Spiralni Metrički Fini Ureznik M27 x 1.5 (TC844886-Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M27 x 1.5
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 25.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Fini Ureznik M27 x 2.0 (TC844876-Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M27 x 2.0
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 25 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 20 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Fini Ureznik M26 x 1.5 (TC844856-Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M26 x 1.5
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 24.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Fini Ureznik M24 x 1.5 (TC844806-Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M24 x 1.5
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 22.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Prihvat za Vanjsko Struganje SCLCR 2525M12 (Pločica CC1204) 27000097

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SCLCR 2525M12
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : CC1204
Napadni ugao : 95 st.

Spiralni Metrički Fini Ureznik M24 x 2 (TC844796-Combo Taps – Bez Presvlake))

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M24 x 2
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 54 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 22 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Fini Ureznik M22 x 1 (TC844776-Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M22 x 1
Radna Dužina : 14 mm
Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 21 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik

– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Fini Ureznik M22 x 1.5 (TC844766-Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M22 x 1.5
Radna Dužina : 17 mm
Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 20.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 18 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali

– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Topovska Burgija Ø50 x 200 YGWC4-50S40F200-08 (WCMX080412) 37000373

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 50 mm
Dubina Bušenja : 200 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 40 mm
Dužina Prihvata : 70 mm
Ukupna Dužina : 302 mm
Pločica : WCMX080412

Topovska Burgija Ø49 x 196 YGWC4-49S40F196-08

(WCMX080412) 37000372

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 49 mm
Dubina Bušenja : 196 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 40 mm
Dužina Prihvata : 70 mm
Ukupna Dužina : 298 mm
Pločica : WCMX080412

Topovska Burgija Ø48 x 192 YGWC4-48S40F192-08 (WCMX080412) 37000371

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 48 mm
Dubina Bušenja : 192 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 40 mm
Dužina Prihvata : 70 mm
Ukupna Dužina : 294 mm
Pločica : WCMX080412

Topovska Burgija Ø47 x 188 YGWC4-47S40F188-08 (WCMX080412) 37000371

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 47 mm
Dubina Bušenja : 188 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 40 mm
Dužina Prihvata : 70 mm
Ukupna Dužina : 290 mm
Pločica : WCMX080412