Prihvat za Vanjsko Struganje SCLCR 2020K09 (Pločica CC09T3) 27000093

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SCLCR 2020K09
Duzina Nosača : 125 mm
Dimenzije : 20 x 20 mm
Korištena Pločica : CC09T3
Napadni ugao : 95 st.

Spiralni UNC Ureznik 5/8“ – 11 UNC (TD 824642- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 5/8“ – 11 UNC
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 13.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 12 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNC Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Ravni Metrički Fini Ureznik M16 x 1.5 (TD 854616 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M16 x 1.5
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 14.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 12 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal

– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

Ravni UNF Ureznik 9/16“ – 18 UNF (TD 874622 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 9/16“ – 18 UNF
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 12.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 11 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni

– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2525 M06C (WN 0604) 27000652

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2525 M06C
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SCLCR 1616H09 (Pločica

CC09T3) 27000091

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SCLCR 1616H09
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : CC09T3
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SVJBR 1616 H16 (Pločica VB1604) 27000824

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVJBR 1616 H16
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : VB1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SSSCR 1616H09 (Pločica SC09T3) 27000774

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SSSCR 1616H09
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : SC09T3
Napadni ugao : 45 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SSDCN 1616H09 (Pločica SC09T3) 27000149

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SSDCN 1616H09
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : SC09T3
Napadni ugao : 45 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SDNCN 1616H11 (Pločica DC11T3) 27000124

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SDNCN 1616H11
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 62.5 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje MWLNR 1616 H06 (WN 0604) 27000645

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLNR1616 H06
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

Spiralni UNF Ureznik 1/2“ – 20 (TD 864582- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :
Navoj : 1/2“ – 20 UNF
Radna Dužina : 13 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 11.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 9 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka