

Prihvat za Vanjsko Struganje SCLCR 2020K09 (Pločica CC09T3) 27000093

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SCLCR 2020K09

Duzina Nosača : 125 mm

Dimenzije : 20 x 20 mm

Korištena Pločica : CC09T3

Napadni ugao : 95 st.

Spiralni UNC Ureznik 5/8" – 11 UNC (TD 824642- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 5/8" – 11 UNC

Radna Dužina : 22 mm

Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 13.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 12 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNC Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Ravni Metrički Fini Ureznik M16 x 1.5 (TD 854616 – Combo Taps – TiN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M16 x 1.5
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 14.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 12 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Fini Navoj
- HSS-E Materijal

- Ravni Ureznik
 - Ugao Spirale : 0 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : B
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN Presvlaka
-

Ravni UNF Ureznik 9/16" – 18 UNF (TD 874622 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 9/16" – 18 UNF

Radna Dužina : 22 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 12.9 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 11 mm

Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
- HSS-E Materijal
- Ravni Ureznik
- Ugao Spirale : 0 stepeni

- Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 2B
 - Forma Profila : B
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Prolazna rupa
 - Presvlaka : TiN Presvlaka
-

Prihvat za Vanjsko Struganje PWLNR 2525 M06C (WN 0604) 27000652

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : PWLNR2525 M06C
Duzina Nosača : 150 mm
Dimenzije : 25 x 25 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SCLCR 1616H09 (Pločica

CC09T3) 27000091

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SCLCR 1616H09

Duzina Nosača : 100 mm

Dimenzije : 16 x 16 mm

Korištena Pločica : CC09T3

Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SVJBR 1616 H16 (Pločica VB1604) 27000824

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SVJBR 1616 H16

Duzina Nosača : 100 mm

Dimenzije : 16 x 16 mm

Korištena Pločica : VB1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje

SSSCR 1616H09 (Pločica

SC09T3) 27000774

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SSSCR 1616H09

Duzina Nosača : 100 mm

Dimenzije : 16 x 16 mm

Korištena Pločica : SC09T3

Napadni ugao : 45 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje

SSDCN 1616H09 (Pločica

SC09T3) 27000149

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SSDCN 1616H09

Duzina Nosača : 100 mm

Dimenzije : 16 x 16 mm

Korištena Pločica : SC09T3

Napadni ugao : 45 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje SDNCN 1616H11 (Pločica DC11T3) 27000124

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : SDNCN 1616H11
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 62.5 st.

Prihvat za Vanjsko Struganje MWLNR 1616 H06 (WN 0604) 27000645

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Vanjsko Struganje : MWLNR1616 H06
Duzina Nosača : 100 mm
Dimenzije : 16 x 16 mm
Korištena Pločica : WN 0604
Napadni ugao : 95 st.

Spiralni UNF Ureznik 1/2" – 20 (TD 864582- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1/2" – 20 UNF

Radna Dužina : 13 mm

Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 11.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 9 mm

Tehničke Karakteristike :

- UNF Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 2B
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Slijepa i prolazna rupa
- Presvlaka : TIN Presvlaka