

Spiralni Metrički Ureznik M2.5 x 0.45 (TD804176 – Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M2.5 x 0.45

Radna Dužina : 9 mm

Dužina Vrata : 15 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 2.05 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 2.8 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN
-

Spiralni Metrički Ureznik M12 x 1.75 (TD804506- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M12 x 1.75

Radna Dužina : 18 mm

Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : ϕ 10.2 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : ϕ 9 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN
-

Spiralni Metrički Ureznik M14 x 2.0 (TD804546 – Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M14 x 2.0

Radna Dužina : 20 mm

Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 12 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 11 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : TIN
-

Topovska Burgija Ø29.5 x 87

YGWC3-29.5S25F087-05

(WCMX050308) 37000749

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 29.5 mm
Dubina Bušenja : 87 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 165 mm
Pločica : WCMX050308

Topovska Burgija Ø29 x 116

YGWC4-29S25F116-05

(WCMX050308) 37000352

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 29 mm
Dubina Bušenja : 116 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 194 mm
Pločica : WCMX050308

Topovska Burgija Ø28.5 x 112

YGWC4-28.5S25F112-05

(WCMX050308) 37000747

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 28.5 mm
Dubina Bušenja : 112 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 190 mm
Pločica : WCMX050308

Topovska Burgija Ø28 x 112

YGWC4-28S25F112-05

(WCMX050308) 37000351

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 28 mm
Dubina Bušenja : 112 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 190 mm
Pločica : WCMX050308

Topovska Burgija Ø27.5 x 81

YGWC4-27.5S25F81-05

(WCMX050308) 37000744

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 27.5 mm
Dubina Bušenja : 81 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 159 mm
Pločica : WCMX050308

Topovska Burgija Ø27 x 108

YGWC4-27.0S25F108-05

(WCMX050308) 37000350

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 27 mm
Dubina Bušenja : 108 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 186 mm

Pločica : WCMX050308

Topovska Burgija Ø26.5 x 104
YGWC4-26.5S25F104-05
(WCMX050308) 37000742

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 26.5 mm
Dubina Bušenja : 104 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 182 mm
Pločica : WCMX050308

Topovska Burgija Ø26 x 104
YGWC4-26S25F104-05
(WCMX050308) 37000348

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 26 mm

Dubina Bušenja : 104 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 182 mm
Pločica : WCMX050308

Topovska Burgija Ø25.5 x 75
YGWC3-25.5S25F75-05
(WCMX050308) 37000738

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 25.5 mm
Dubina Bušenja : 75 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 75 mm
Pločica : WCMX050308