

# **Topovska Burgija Ø25 x 100**

## **YGWC4-25S25F100-05**

### **(WCMX050308 ) 37000348**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 25 mm  
Dubina Bušenja : 100 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 25 mm  
Dužina Prihvata : 56 mm  
Ukupna Dužina : 178 mm  
Pločica : WCMX050308

---

# **Topovska Burgija Ø24.5 x 72**

## **YGWC3-24.5S25F072-05**

### **(WCMX050308 ) 37000736**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 24.5 mm  
Dubina Bušenja : 72 mm (3 x D)  
Prečnik Prihvata : 25 mm  
Dužina Prihvata : 56 mm  
Ukupna Dužina : 150 mm  
Pločica : WCMX050308

---

# **Topovska Burgija Ø24 x 96**

## **YGWC4-24S25F096-05**

### **(WCMX050308 ) 37000347**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 24 mm  
Dubina Bušenja : 96 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 25 mm  
Dužina Prihvata : 56 mm  
Ukupna Dužina : 174 mm  
Pločica : WCMX050308

---

# **Topovska Burgija Ø23.5 x 69**

## **YGWC3-23.5S25F069-04**

### **(WCMX040208 ) 37000734**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 23.5 mm  
Dubina Bušenja : 69 mm (3 x D)  
Prečnik Prihvata : 25 mm  
Dužina Prihvata : 56 mm  
Ukupna Dužina : 147 mm  
Pločica : WCMX040208

---

# **Topovska Burgija Ø23 x 92**

## **YGWC4-23S25F092-04**

### **(WCMX040208 ) 37000346**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 23 mm  
Dubina Bušenja : 92 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 25 mm  
Dužina Prihvata : 56 mm  
Ukupna Dužina : 170 mm  
Pločica : WCMX040208

---

# **Topovska Burgija Ø22.5 x 88**

## **YGWC4-22.5S25F088-04**

### **(WCMX040208 ) 37000732**

#### **Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 22.5 mm  
Dubina Bušenja : 88 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 25 mm  
Dužina Prihvata : 56 mm  
Ukupna Dužina : 168 mm

Pločica : WCMX040208

---

**Topovska Burgija Ø22 x 88**  
**YGWC4-22S25F088-04**  
**(WCMX040208 ) 37000345**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 22 mm  
Dubina Bušenja : 88 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 25 mm  
Dužina Prihvata : 56 mm  
Ukupna Dužina : 166 mm  
Pločica : WCMX040208

---

**Topovska Burgija Ø21.5 x 63**  
**YGWC3-21.5S25F063-04**  
**(WCMX040208 ) 37000729**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 21.5 mm

Dubina Bušenja : 63 mm (3 x D)  
Prečnik Prihvata : 25 mm  
Dužina Prihvata : 56 mm  
Ukupna Dužina : 141 mm  
Pločica : WCMX040208

---

**Topovska Burgija Ø21 x 84**  
**YGWC4-21S25F084-04**  
**(WCMX040208 ) 37000344**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 21 mm  
Dubina Bušenja : 84 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 25 mm  
Dužina Prihvata : 56 mm  
Ukupna Dužina : 162 mm  
Pločica : WCMX040208

---

**Topovska Burgija Ø20.5 x 60**  
**YGWC4-20.5S25F060-04**

**(WCMX040208 ) 37000727**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 20.5 mm  
Dubina Bušenja : 60 mm (3 x D)  
Prečnik Prihvata : 25 mm  
Dužina Prihvata : 56 mm  
Ukupna Dužina : 138 mm  
Pločica : WCMX040208

---

**Topovska Burgija Ø20 x 80**  
**YGWC4-20S25F080-04**  
**(WCMX040208 ) 37000343**

**Geometrijske Karakteristike :**

Prečnik : 20 mm  
Dubina Bušenja : 80 mm (4 x D)  
Prečnik Prihvata : 25 mm  
Dužina Prihvata : 56 mm  
Ukupna Dužina : 158 mm  
Pločica : WCMX040208

---

# **Spiralni Metrički Ureznik M2.3 x 0.4 (TD804196 – Combo Taps – TIN Presvlaka)**

## **KARAKTERISTIKE PROIZVODA**

### **Geometrijske Karakteristike :**

Navoj : M2.3 x 0.4

Radna Dužina : 8 mm

Dužina Vrata : 13 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 1.9 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 2.8 mm

### **Tehničke Karakteristike :**

- Metrički Normalni Navoj
- HSS-E Materijal
- Spiralni Ureznik
- Ugao Spirale : 40 stepeni
- Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
- Klasa Kvaliteta : 6H
- Forma Profila : C
- Standard : DIN 371 / 376
- Namjena : Slijepa i prolazna rupa
- Presvlaka : TIN