Topovska Burgija Ø25 x 100 YGWC4-25S25F100-05 (WCMX050308) 37000348

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 25 mm
Dubina Bušenja : 100 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 178 mm
Pločica : WCMX050308

Topovska Burgija Ø24.5 x 72 YGWC3-24.5S25F072-05 (WCMX050308) 37000736

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 24.5 mm
Dubina Bušenja : 72 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 150 mm
Pločica : WCMX050308

Topovska Burgija Ø24 x 96 YGWC4-24S25F096-05 (WCMX050308) 37000347

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 24 mm
Dubina Bušenja : 96 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 174 mm
Pločica : WCMX050308

Topovska Burgija Ø23.5 x 69 YGWC3-23.5S25F069-04 (WCMX040208) 37000734

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 23.5 mm
Dubina Bušenja : 69 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 147 mm
Pločica : WCMX040208

Topovska Burgija Ø23 x 92 YGWC4-23S25F092-04 (WCMX040208) 37000346

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 23 mm
Dubina Bušenja : 92 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 170 mm
Pločica : WCMX040208

Topovska Burgija Ø22.5 x 88 YGWC4-22.5S25F088-04 (WCMX040208) 37000732

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 22.5 mm
Dubina Bušenja : 88 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 168 mm

Pločica : WCMX040208

Topovska Burgija Ø22 x 88 YGWC4-22S25F088-04 (WCMX040208) 37000345

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 22 mm
Dubina Bušenja : 88 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 166 mm
Pločica : WCMX040208

Topovska Burgija Ø21.5 x 63 YGWC3-21.5S25F063-04 (WCMX040208) 37000729

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 21.5 mm

Dubina Bušenja : 63 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 141 mm
Pločica : WCMX040208

Topovska Burgija Ø21 x 84 YGWC4-21S25F084-04 (WCMX040208) 37000344

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 21 mm
Dubina Bušenja : 84 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 162 mm
Pločica : WCMX040208

Topovska Burgija Ø20.5 x 60 YGWC4-20.5S25F060-04

(WCMX040208) 37000727

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 20.5 mm
Dubina Bušenja : 60 mm (3 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 138 mm
Pločica : WCMX040208

Topovska Burgija Ø20 x 80 YGWC4-20S25F080-04 (WCMX040208) 37000343

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 20 mm
Dubina Bušenja : 80 mm (4 x D)
Prečnik Prihvata : 25 mm
Dužina Prihvata : 56 mm
Ukupna Dužina : 158 mm
Pločica : WCMX040208

Spiralni Metrički Ureznik M2.3 x 0.4 (TD804196 – Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M2.3 x 0.4
Radna Dužina : 8 mm
Dužina Vrata : 13 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 1.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 2.8 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN