# Pločica za Struganje WNMG 080412-UM YG3030 (Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000712

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm
Debljina : 04
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 35
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : W
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Inox

---

# Pločica za Struganje WNMG 080412-UR YG3020 (Čelik – Gruba Obrada) 22000443

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm
Debljina : 04
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 35
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : W
Vrsta Obrade : Gruba Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

---

# Pločica za Struganje WNMG 080412-UR YG3030 (Čelik + Inox – Gruba Obrada) 22000444

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm
Debljina : 04
Radius : 1.2 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 35
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W
Vrsta Obrade : Gruba Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik + Inox

---

# Pločica za Struganje WNMG 080416-UC YG3030 (Čelik + Inox – Srednje Gruba – Prekinut Rez) 22000743

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm
Debljina : 04
Radius : 1.6 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 35
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : W
Vrsta Obrade : Srednje Gruba – Prekinut Rez
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik + Inox

---

# Pločica za Struganje WNMG 080416-UG YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada) 22000583

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm
Debljina : 04
Radius :1.6 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 35
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : W
Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

---

# Pločica za Struganje WNMG 080416-UR YG3020 (Čelik – Gruba Obrada) 22000725

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm
Debljina : 04
Radius : 1.6 mm
Prečnik Otvora :
Ugao : 35
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje
Tip Pločice : Negativna Pločica
Forma Pločice : W
Vrsta Obrade : Gruba Obrada
Tolerancija Pločice : M
Obradni Materijal : Čelik

---

# Pločica za Vanjski Metrički Navoj P16ER1.00ISO-YG , Korak – 1mm (Svi Materijali)

– Pločica za Metrički Navoj
– Vanjska Obrada
– Korak : 1 mm
– Za Sveobradne Materijale (Univerzalna)

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S10K-SDQCR 07 (DC0702) 27001188

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SDQCR 07
Duzina Nosača : 125 mm
Precnik Prihvata : fi 10 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.
Korištena Pločica : DC0702
Napadni ugao : 107.5 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S10K-SDUCR 07 (DC0702) 27001222

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SDUCR 07
Duzina Nosača : 125 mm
Precnik Prihvata : fi 10 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.
Korištena Pločica : DC0702
Napadni ugao : 107.5 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S12K-SDQCR 07 (DC0702) 27001190

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDQCR 07
Duzina Nosača : 125 mm
Precnik Prihvata : fi 12 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.
Korištena Pločica : DC0702
Napadni ugao : 107.5 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S12K-SDUCR 07 (DC0702) 27001224

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDUCR 07
Duzina Nosača : 125 mm
Precnik Prihvata : fi 12 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.
Korištena Pločica : DC0702
Napadni ugao : 107.5 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-MWLNR 06 (WN0604) 27001064

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S16P-MWLNR 06
Duzina Nosača  : 170 mm
Precnik Prihvata : fi 16 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.
Korištena Pločica : WN0604
Napadni ugao : 95 st.