

# **Pločica za Struganje WNMG 080412-UM YG3030 (Inox – Normal Stabilna Obrada) 22000712**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Inox

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080412-UR YG3020 (Čelik – Gruba Obrada) 22000443**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Gruba Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080412-UR YG3030 (Čelik + Inox – Gruba Obrada) 22000444**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 1.2 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W  
Vrsta Obrade : Gruba Obrada  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik + Inox

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080416-UC YG3030 (Čelik + Inox – Srednje Gruba – Prekinut Rez) 22000743**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm  
Debljina : 04  
Radius : 1.6 mm  
Prečnik Otvora :  
Ugao : 35  
Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje  
Tip Pločice : Negativna Pločica  
Forma Pločice : W  
Vrsta Obrade : Srednje Gruba – Prekinut Rez  
Tolerancija Pločice : M  
Obradni Materijal : Čelik + Inox

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080416-UG YG3020 (Čelik – Normal Stabilna Obrada) 22000583**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius :1.6 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Normal Stabilna Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

# **Pločica za Struganje WNMG 080416-UR YG3020 (Čelik – Gruba Obrada) 22000725**

Geometrijske Karakteristike :

Dimenzija : 08 mm

Debljina : 04

Radius : 1.6 mm

Prečnik Otvora :

Ugao : 35

Aktivni Vrhovi : 6

Tehničke Karakteristike :

Vrsta Pločice : Pločica za Struganje

Tip Pločice : Negativna Pločica

Forma Pločice : W

Vrsta Obrade : Gruba Obrada

Tolerancija Pločice : M

Obradni Materijal : Čelik

---

## **Pločica za Vanjski Metrički Navoj P16ER1.00ISO-YG , Korak – 1mm (Svi Materijali)**

- Pločica za Metrički Navoj
  - Vanjska Obrada
  - Korak : 1 mm
  - Za Sveobradne Materijale (Univerzalna)
-

# **Prihvat                    za                    Unutarnje Struganje            S10K-SDQCR            07 (DC0702)    27001188**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SDQCR 07

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata : fi 10 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.

Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

---

# **Prihvat                    za                    Unutarnje Struganje            S10K-SDUCR            07 (DC0702)    27001222**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S10K-SDUCR 07

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata : fi 10 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 13 mm.

Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S12K-SDQCR        07 (DC0702)    27001190**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDQCR 07

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata : fi 12 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.

Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S12K-SDUCR        07 (DC0702)    27001224**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDUCR 07

Duzina Nosača : 125 mm

Precnik Prihvata : fi 12 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 16 mm.

Korištena Pločica : DC0702

Napadni ugao : 107.5 st.

---

# **Prihvat            za            Unutarnje Struganje        S16P-MWLN R        06 (WN0604)    27001064**

## **Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-MWLN R 06

Duzina Nosača : 170 mm

Precnik Prihvata : fi 16 mm

Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.

Korištena Pločica : WN0604

Napadni ugao : 95 st.