Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-SDQCR 07 (DC0702) 27001196

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDQCR 07
Duzina Nosača : 170 mm
Precnik Prihvata : fi 16 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.
Korištena Pločica : DC0702
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-SDUCR 07 (DC0702) 27001226

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-SDUCR 07
Duzina Nosača : 170 mm
Precnik Prihvata : fi 16 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.
Korištena Pločica : DC0702
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-STFCR 11 (TC1102) 27001266

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-STFCR 11
Duzina Nosača : 170 mm
Precnik Prihvata : fi 16 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S16P-STUCR 11 (TC1102) 27001285

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S16P-STUCR 11
Duzina Nosača : 170 mm
Precnik Prihvata : fi 16 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 20 mm.
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-MTFNR 16 (TN1604) 27000972

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MTFNR 16
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 90 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-MTUNR 16 (TN1604) 27000998

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MTUNR 16
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TN1604

Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-MWLNR 06 (WN0604) 27001066

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-MWLNR 06
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : WN0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-PTUNR 16 (TN1604) 27001016

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-PTUNR 16

Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-PWLNR 06 (WN0604) 27001076

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-PWLNR 06
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : WN0604
Napadni ugao : 95 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-SDQCR 11

(DC11T3) 27001194

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SDQCR 11
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-SDUCR 11 (DC11T3) 27001232

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-SDUCR 11
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : DC11T3
Napadni ugao : 107.5 st.

Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-STFCR 11 (TC1102) 27001268

Geometrijske Karakteristike :

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-STFCR 11
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 90 st.