

Spiralni Metrički Ureznik M10 x 1.5 (TC804426 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 1.5

Radna Dužina : 15 mm

Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 8.5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 10 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Ureznik M9 x 1.25 (TC804396 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M9 x 1.25

Radna Dužina : 13 mm

Dužina Vrata : 35 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 7.8 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 9 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Ureznik M8 x 1.25 (TC804366 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M8 x 1.25

Radna Dužina : 13 mm

Dužina Vrata : 35 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 6.8 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 8 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Ureznik M7 x 1.0 (TC804346 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M7 x 1.0

Radna Dužina : 10 mm

Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : ϕ 6 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : ϕ 7 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Spiralni Metrički Ureznik M6 x 1.0 (TC804316 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M6 x 1.0

Radna Dužina : 10 mm

Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)

Prečnik Otvora : fi 5 mm

Broj Zubi : 3

Prečnik Prihvata : fi 6 mm

Tehničke Karakteristike :

- Metrički Normalni Navoj
 - HSS-E Materijal
 - Spiralni Ureznik
 - Ugao Spirale : 40 stepeni
 - Obradni Materijal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
 - Klasa Kvaliteta : 6H
 - Forma Profila : C
 - Standard : DIN 371 / 376
 - Namjena : Slijepa i prolazna rupa
 - Presvlaka : Bez Presvlake
-

Topovska Burgija Ø33 x 165

YGSP5-33S32F165-09

(SPMX090408) 37000063

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 33 mm
Dubina Bušenja : 165 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 256 mm
Pločica : SPMX090408

Topovska Burgija Ø32 x 160

YGSP5-32S32F60-09 (SPMX090408

) 37000062

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 32 mm
Dubina Bušenja : 160 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 251 mm
Pločica : SPMX090408

Topovska Burgija Ø31 x 155

YGSP5-31S32F155-09

(SPMX090408) 37000061

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 31 mm
Dubina Bušenja : 155 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 246 mm
Pločica : SPMX090408

Topovska Burgija Ø29 x 145

YGSP5-29S32F145-09

(SPMX090408) 37000059

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 29 mm
Dubina Bušenja : 145 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 235 mm
Pločica : SPMX080408

Topovska Burgija Ø30 x 150

YGSP5-30S32F150-09

(SPMX090408) 37000060

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 30 mm
Dubina Bušenja : 150 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 241 mm
Pločica : SPMX090408

Topovska Burgija Ø28 x 140

YGSP5-28S32F140-09

(SPMX07T308) 37000058

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 28 mm
Dubina Bušenja : 140 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 230 mm

Pločica : SPMX07T308

Topovska Burgija Ø27 x 135
YGSP5-27S32F135-07
(SPMX07T308) 37000045

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 27 mm

Dubina Bušenja : 135 mm (5 x D)

Prečnik Prihvata : 32 mm

Dužina Prihvata : 60 mm

Ukupna Dužina : 225 mm

Pločica : SPMX07T308