# Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-STFCR 11 (TC1102) 27001268

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-STFCR 11
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 90 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-STUCR 11 (TC1102) 27001287

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-STUCR 11
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 93 st.

# Ravni Metrički Fini Ureznik M16 x 1 (TC 854626 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M16 x 1
Radna Dužina : 18 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 15 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 12 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Fini Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

# Ravni UNF Ureznik 7/16“ – 20 UNF (TD 874542 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 7/16“ – 20 UNF
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 9.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 8 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

# Ravni UNF Ureznik 1/2“ – 20 UNF (TD 874582 – Combo Taps – TiN Pesvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 1/2“ – 20 UNF
Radna Dužina : 22 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 11.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 9 mm
Ukupna Dužina : 100 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Ravni Ureznik
– Ugao Spirale : 0 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : B
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Prolazna rupa
– Presvlaka : TiN Presvlaka

# Spiralni UNF Ureznik 9/16“ – 18 UNF (TC 864622- Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : 9/16“ – 18 UNF
Radna Dužina : 15mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 12.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 11 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

# Spiralni Metrički Ureznik M16 x 2.0 (TD804606 – Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M16 x 2.0
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 14 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 12 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN

# Spiralni Metrički Fini Ureznik M16 x 1 (TC844626-Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M16 x 1
Radna Dužina : 12 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 15 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 12 mm

Tehničke Karakteristike :

– Fini Metrički Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

# Spiralni UNC Ureznik 9/16“ – 12 UNC (TD 824602- Combo Taps – TIN Presvlaka)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj :9/16“ – 12 UNC
Radna Dužina : 20 mm
Dužina Vrata : 44 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 12.25 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 11 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNC Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

# Spiralni UNF Ureznik 7/16“ – 20 (TD 864542- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :
Navoj : 7/16“ – 20 UNF
Radna Dužina : 13 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 9.9 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 8 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka

# Spiralni Metrički Ureznik M18 x 2.5 (TC804656 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M18 x 2.5
Radna Dužina : 25 mm
Dužina Vrata : 50 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 15.5 mm
Broj Zubi : 4
Prečnik Prihvata : fi 14 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

# Spiralni UNF Ureznik 1/2“ – 20 (TD 864582- Combo Taps – Sa Presvlakom)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA :

Geometrijske Karakteristike :
Navoj : 1/2“ – 20 UNF
Radna Dužina : 13 mm
Dužina Vrata : 40 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 11.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 9 mm

Tehničke Karakteristike :

– UNF Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 2B
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : TIN Presvlaka