Spiralni Metrički Ureznik M10 x 1.5 (TC804426 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M10 x 1.5
Radna Dužina : 15 mm
Dužina Vrata : 39 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 8.5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 10 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Ureznik M9 x 1.25 (TC804396 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M9 x 1.25
Radna Dužina : 13 mm
Dužina Vrata : 35 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 7.8 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 9 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Ureznik M8 x 1.25 (TC804366 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M8 x 1.25
Radna Dužina : 13 mm
Dužina Vrata : 35 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 6.8 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 8 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Ureznik M7 x 1.0 (TC804346 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M7 x 1.0
Radna Dužina : 10 mm
Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 6 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 7 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Spiralni Metrički Ureznik M6 x 1.0 (TC804316 – Combo Taps – Bez Presvlake)

KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Geometrijske Karakteristike :

Navoj : M6 x 1.0
Radna Dužina : 10 mm
Dužina Vrata : 30 mm (Dubina Urezivanja)
Prečnik Otvora : fi 5 mm
Broj Zubi : 3
Prečnik Prihvata : fi 6 mm

Tehničke Karakteristike :

– Metrički Normalni Navoj
– HSS-E Materijal
– Spiralni Ureznik
– Ugao Spirale : 40 stepeni
– Obradni Materjal : Čelik , Inox , Sivi Liv , Mekani Materijali
– Klasa Kvaliteta : 6H
– Forma Profila : C
– Standard : DIN 371 / 376
– Namjena : Slijepa i prolazna rupa
– Presvlaka : Bez Presvlake

Topovska Burgija Ø33 x 165 YGSP5-33S32F165-09 (SPMX090408) 37000063

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 33 mm
Dubina Bušenja : 165 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 256 mm
Pločica : SPMX090408

Topovska Burgija Ø32 x 160 YGSP5-32S32F60-09 (SPMX090408) 37000062

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 32 mm
Dubina Bušenja : 160 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 251 mm
Pločica : SPMX090408

Topovska Burgija Ø31 x 155 YGSP5-31S32F155-09 (SPMX090408) 37000061

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 31 mm
Dubina Bušenja : 155 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 246 mm
Pločica : SPMX090408

Topovska Burgija Ø29 x 145 YGSP5-29S32F145-09 (SPMX090408) 37000059

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 29 mm
Dubina Bušenja : 145 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 235 mm
Pločica : SPMX080408

Topovska Burgija Ø30 x 150 YGSP5-30S32F150-09 (SPMX090408) 37000060

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 30 mm
Dubina Bušenja : 150 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 241 mm
Pločica : SPMX090408

Topovska Burgija Ø28 x 140 YGSP5-28S32F140-09 (SPMX07T308) 37000058

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 28 mm
Dubina Bušenja : 140 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 230 mm

Pločica : SPMX07T308

Topovska Burgija Ø27 x 135 YGSP5-27S32F135-07 (SPMX07T308) 37000045

Geometrijske Karakteristike :

Prečnik : 27 mm
Dubina Bušenja : 135 mm (5 x D)
Prečnik Prihvata : 32 mm
Dužina Prihvata : 60 mm
Ukupna Dužina : 225 mm
Pločica : SPMX07T308