# Prihvat za Unutarnje Struganje S20R-STUCR 11 (TC1102) 27001287

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S20R-STUCR 11
Duzina Nosača : 200 mm
Precnik Prihvata : fi 20 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 25 mm.
Korištena Pločica : TC1102
Napadni ugao : 93 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-MTFNR 16 (TN1604) 27000973

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MTFNR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 90 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-MTUNR 16 (TN1604) 27001000

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MTUNR 16
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-MWLNR 06 (WN0604) 27001068

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MWLNR 06
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : WN0604
Napadni ugao : 95 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-MWLNR 08 (WN0804) 27001070

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-MWLNR 08
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : WN0804
Napadni ugao : 95 st.

# Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PDUNR 15 (DN1506) 27000934

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PDUNR 15
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : DN1506

Napadni ugao : 93 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PSKNR 12C (SN1204) 27000958

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PSKNR 12C
Duzina Nosača : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : SN1204
Napadni ugao : 75 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PTUNR 16C (TN1604) 27001018

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje : S25S-PTUNR 16C

Duzina Nosača  : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : TN1604
Napadni ugao : 93 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PWLNR 06 (WN0604) 27001078

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S25S-PWLNR 06
Duzina Nosača  : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : WN0604
Napadni ugao : 95 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-PWLNR 08C

# (WN0804) 27001082

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S25S-PWLNR 08C
Duzina Nosača  : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : WN0804
Napadni ugao : 95 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-STFCR 16 (TC16T3) 27001274

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S25S-STFCR 16
Duzina Nosača  : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 90 st.

---

# Prihvat za Unutarnje Struganje S25S-STUCR 16 (TC16T3) 27001289

**Geometrijske Karakteristike :**

Nosač za Unutarnje Struganje  : S25S-STUCR 16
Duzina Nosača  : 250 mm
Precnik Prihvata : fi 25 mm
Minimalan Obradni Otvor : fi 32 mm.
Korištena Pločica : TC16T3
Napadni ugao : 93 st.